الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي
المعهد العالي لإدارة الأعمال

# تصميم نظام توصية لطلبات المطاعم باستخدام خوارزميات

حالة عملية على مطعم Casper & Gambini's

# Designing a Recommendation System for Restaurant Orders Using Data Mining Algorithms

A Practical Case on Casper & Gambini's Restaurant

**إعداد الطالبة**

**لين أبو سرور**

**إشراف الدكتور**

**كادان الجمعة**

**2023-2022**

**مشروع أعد لنيل شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال – اختصاص إدارة عمليات ومعلومات**

# الشكر

جزيل الشكر والتقدير لمن تفانى في تقديم العلم والمساعدة والدعم، ولتفضله الكريم بالإشراف

على هذا العمل

الدكتور كادان جمعة.

نتقدم بوافر الشكر لإدارة المعهد العالي لإدارة الأعمال وجميع الأساتذة والمعلمين الكرام الذين

كانوا ذخراً معطاءاً لنا في مسيرتنا التعليمية.

# الإهداء

إليكما أهدي هذا الجهد، وهذا البحث، فقد كنتما على الدّوام ملهميّ، فعلى خطاكما أسير، وبعلمكما أقتدي، أمّي وأبي، أشكركما الشكر الجزيل على ما قدّمتماه لي طوال فترة دراستي، وإنجازي لهذا البحث. . .

إلى رفقاء الدرب الرائعين، أصدقائي داخل وخارج المعهد، أهدي هذا البحث؛ لأشكرهم على وجودهم في حياتي وتشجيعي دائمًا ودفعي نحو الأمام لا سيما في تلك اللحظات التي كدت أركن فيها لليأس والاستسلام.

وإلى كل من له فضل علي . . .

لين أبو سرور

## ملخص البحث

مع تزايد شعبية المنصات عبر الإنترنت لاكتشاف المطاعم واختيارها، أصبح تصميم نظام توصية فعال أمراً ضرورياً لتعزيز تجارب المستخدم. يقدم هذا المشروع تصميم وتنفيذ نظام توصية لمطعم Casper & Gambini's، بالاستفادة من تقنيات التنقيب في المعطيات.

يهدف نظام التوصية المقترح إلى مساعدة المستخدمين في اتخاذ قرارات مستنيرة لتناول الطعام من خلال تحليل تفضيلاتهم ومعطيات المناقلات التاريخية. يتم استخدام خوارزميات التنقيب في المعطيات لتحديد مجموعات العناصر المتكررة وإنشاء قواعد الارتباط بناءً على أوامر العملاء السابقة. ثم يتم استخدام قواعد الارتباط هذه لإنشاء توصيات مخصصة للمستخدمين، مع مراعاة تفضيلاتهم وأوجه التشابه مع العملاء الآخرين.

يتضمن هذا مشروع عدة مراحل، تبدأ بجمع المعطيات والمعالجة المسبقة لها، يليها تطبيق خوارزمية Apriori لاكتشاف قواعد الارتباط ذات الصلة. يتم تقييم فعالية النظام باستخدام مقاييس مختلفة، بما في ذلك الدقة واستدعاء المعطيات لتقييم قدرته على تقديم توصيات دقيقة وذات صلة.

من خلال دراسة الحالة العملية هذه حول مطعم Casper & Gambini's، يوضح المشروع الجدوى والفوائد المحتملة لاستخدام خوارزمية Apriori لتطوير نظام توصية في صناعة المطاعم. تساهم النتائج والأفكار المكتسبة من هذا البحث في مجال التنقيب عن المعطيات وتوفر آثاراً قيّمة للمطاعم التي تسعى إلى تعزيز رضا العملاء وتحسين عروض قوائمهم.



***الكلمات المفتاحية:*** نظام التوصيات، التنقيب في المعطيات، خوارزمية Apriori، مطعم Casper & Gambini's.

# Abstract

With the increasing popularity of online platforms for restaurant discovery and selection, designing an effective recommendation system has become crucial for enhancing user experiences. This research project presents the design and implementation of a recommendation system for Casper & Gambini's Restaurant, leveraging data mining techniques, specifically the Apriori algorithm, in Python.

The proposed recommendation system aims to assist users in making informed dining decisions by analyzing their preferences and historical transaction data. The Apriori algorithm is employed to identify frequent itemsets and generate association rules based on the customers' past orders. These association rules are then utilized to generate personalized recommendations for users, taking into account their preferences and similarities to other customers.

The research project includes several stages, starting with data collection and preprocessing, followed by the application of the Apriori algorithm to discover relevant association rules. The system's effectiveness is evaluated using various metrics, including precision, recall, and accuracy, to assess its ability to provide accurate and relevant recommendations.

Through this practical case study on Casper & Gambini's Restaurant, the project demonstrates the feasibility and potential benefits of utilizing the Apriori algorithm for developing a recommendation system in the restaurant industry. The results and insights gained from this research contribute to the field of data mining and provide valuable implications for restaurants seeking to enhance customer satisfaction and optimize their menu offerings.



***Keywords:*** Recommendation System, Data Mining, Apriori Algorithm, Python, Casper & Gambini's Restaurant.

# 1 قائمة المحتويات


الفصل الأول ..... 9
مقدمة البحث: ..... 10
الدراسات السابقة: ..... 11
مشكلة البحث: ..... 16
أهداف البحث: ..... 16
الفصل الثاني ..... 17
مقدمة في التنقيب عن المعطيات: ..... 19
التنقيب في قواعد الارتباط: ..... 28
مقدمة في أنظمة التوصيات: ..... 29
أنواع أنظمة التوصية: ..... 30
أنواع آراء المستخدمين في أنظمة التوصية ..... 36
التقنيات والخوارزميات في أنظمة التوصية: ..... 37
تقييم أنظمة التوصيات: ..... 39
التحديات والاعتبارات الأخلاقية: ..... 40
ما هو نوع نظام التوصية الذي استخدمناه في نظامنا؟ ..... 42
خوارزمية Apriori: ..... 44
لماذا استخدمنا خوارزمية Apriori في عملنا؟ ..... 46
ماذا استخدمنا لجمع مناقلات المطعم (Transactions)؟ ..... 47
ما هي لغة البرمجة المستخدمة في النظام؟ ..... 48
الفصل الثالث ..... 53
القسم العملي ..... 53
ما هو هدف هذا البرنامج؟ ..... 54
شرح عن طريقة عمل الرماز: ..... 61
شرح بعض النتائج بعد تشغيل النظام: ..... 64
الخاتمة والآفاق المستقبلية ..... 68
المراجع ..... 69

# 2 الفصل الأول
# الإطار التمهيدي

## 2.1 مقدمة البحث

في العصر الرقمي، أحدث النمو السريع للمنصات عبر الإنترنت ثورة في الطريقة التي يكتشف بها الأفراد المطاعم ويختارونها. لتلبية التفضيلات والاحتياجات المتنوعة للعملاء، ظهرت أنظمة التوصية كأدوات قيمة لتعزيز تجربة تناول الطعام. تستخدم هذه الأنظمة تقنيات تنقيب المعطيات لتحليل تفضيلات المستخدم والمعطيات التاريخية، وتقديم توصيات مخصصة تتوافق مع الأذواق الفردية. في هذا المشروع البحثي، نركز على تصميم وتنفيذ نظام توصية لمطعم Casper & Gambini's، وهو مؤسسة طعام بارزة، باستخدام خوارزمية Apriori في Python.

الهدف من هذا المشروع هو إنشاء نظام توصية فعال يستفيد من قوة استخراج المعطيات لتقديم اقتراحات مخصصة لرواد المطاعم. من خلال استخراج معطيات المناقلات من مطعم Casper & Gambini's، يتم استخدام خوارزمية Apriori لتحديد مجموعات العناصر المتكررة وإنشاء قواعد الارتباط. تنشئ هذه القواعد اتصالات بين عناصر القائمة المختلفة، مما يسمح للنظام بفهم تفضيلات العملاء وإنشاء توصيات مخصصة وفقاً لذلك.

يشمل المشروع عدة مراحل، بدءاً من جمع المعطيات ومعالجتها مسبقاً من مطعم Casper & Gambini's. تضمن خطوة المعالجة المسبقة للمعطيات جودة المعطيات واتساقها، وإعدادها للتحليل اللاحق. ثم يتم تطبيق خوارزمية Apriori على المعطيات المعالجة مسبقاً، واستخراج مجموعات العناصر المتكررة واشتقاق قواعد الارتباط بناءً على تفضيلات العملاء وأنماط الشراء.

سيتم تقييم فعالية نظام التوصية باستخدام مقاييس أداء مختلفة، بما في ذلك الدقة والاسترجاع. ستقيس هذه المقاييس قدرة النظام على تقديم توصيات دقيقة وذات صلة، وفي النهاية تحدد قيمتها العملية لمطعم Casper & Gambini's. لن تساهم الرؤى المستمدة من التقييم في مجال التنقيب عن المعطيات فحسب، بل ستوفر أيضاً آثاراً قيّمة لتحسين عروض القائمة وتعزيز رضا العملاء في عمل المطاعم.

باختصار، يهدف هذا المشروع البحثي إلى تصميم وتنفيذ نظام توصية لمطعم Casper & Gambini's عن طريق تسخير خوارزمية Apriori وتقنيات استخراج المعطيات في Python. من خلال تحليل تفضيلات العملاء وسجل المناقلات، سيقوم النظام بإنشاء توصيات مخصصة، وإحداث ثورة في تجربة تناول الطعام للعملاء وتقديم رؤى قيمة لصناعة المطاعم بشكل عام.

## 3 الدراسات السابقة

❖ دراسة **Sarwar, B., Karypis, G., Konstan, J., & Riedl, J. (2001)** بعنوان:

**Item-Based Collaborative Filtering Recommendation Algorithms:**

يسلط الملخص الضوء على أهمية أنظمة التوصية في تقديم توصيات مخصصة في تفاعلات الوقت الفعلي للمعلومات أو المنتجات أو الخدمات. يذكر نجاح k- الجار الأقرب أنظمة قائمة على التصفية التعاونية على الويب. ومع ذلك، مع زيادة كمية المعلومات المتاحة وزوار موقع الويب، تواجه أنظمة التوصية تحديات مثل إنشاء توصيات عالية الجودة، والتعامل مع المشكلات واسعة النطاق، وتحقيق تغطية عالية على الرغم من المعطيات المتفرقة.

لمواجهة هذه التحديات، تركز الدراسة على تقنيات التصفية التعاونية القائمة على العناصر. تقوم هذه التقنيات بتحليل مصفوفة عنصر المستخدم لتحديد العلاقات بين العناصر واستخدام هذه العلاقات لإنشاء توصيات بشكل غير مباشر للمستخدمين. تستكشف الورقة خوارزميات مختلفة لتوليد التوصيات المستندة إلى العناصر، بما في ذلك التقنيات المختلفة لحساب أوجه التشابه بين العنصر والعنصر (مثل الارتباط بين العنصر والعنصر وأوجه تشابه جيب التمام) والحصول على توصيات منها (مثل نماذج المجموع الموزون والانحدار).

تختتم الدراسة بعرض النتائج التجريبية التي تشير إلى أن الخوارزميات المبنية على العناصر تتفوق على الخوارزميات القائمة على المستخدم بل وتتجاوز أفضل الخوارزميات القائمة على المستخدم من حيث الأداء وجودة التوصيات.

مقارنة مع عملنا:

يركز مشروعي على نهج التصفية القائم على المحتوى بدلاً من التصفية التعاونية. بينما تهدف كلتا الدراستين إلى تقديم توصيات مخصصة، إلا أنهما تستخدمان تقنيات مختلفة لتحقيق ذلك.

قام الباحثون Sarwar et al بالتأكيد على أهمية أنظمة التصفية التعاونية، لا سيما في التعامل مع مجموعات البيانات واسعة النطاق والبيانات المتفرقة. يستكشفون تقنيات التصفية التعاونية القائمة على العنصر (Object based) والتي تحلل مصفوفة عناصر المستخدم لتحديد علاقات العناصر وإنشاء توصيات بشكل غير مباشر للمستخدمين. يتضمن ذلك حساب أوجه التشابه من عنصر إلى عنصر، مثل الارتباط من عنصر إلى عنصر وأوجه تشابه جيب التمام، واستخدام المجموع المرجح ونماذج الانحدار لاستنباط التوصيات.

من ناحية أخرى، يستخدم مشروعي نهج تصفية قائم على المحتوى، حيث يقدم نظام التوصية اقتراحات بناءً على خصائص وسمات العناصر والمستخدمين. على وجه التحديد، قمت بالعمل الخاص بي بتطبيق خوارزمية Apriori لاكتشاف الارتباطات

بين العناصر المختلفة المشتراة في المطعم. هذا النهج مناسب لبيانات المعاملات حيث ترتبط العناصر صراحة ببعضها البعض بناءً على طلبات العملاء.

بالإضافة إلى ذلك، يركز مشروعي على مجال المطاعم ويستخدم بيانات المعاملات من مطعم معين، Casper and Gambini's. في المقابل، تناقش دراسة Sarwar et al. خوارزميات التوصية في سياق أوسع، مع التركيز على أنظمة التصفية التعاونية المستندة إلى الويب.

بينما Sarwar et al. استنتج أن الخوارزميات المستندة إلى العنصر تتفوق على الخوارزميات المستندة إلى المستخدم من حيث الأداء وجودة التوصيات، يسلط استنتاج عملي الضوء على فوائد التصفية المستندة إلى المحتوى لإعداد مطعم معين. توفر نتائج عملي رؤى حول ارتباطات العناصر وتفضيلات العملاء، مما يمكّن المطعم من تصميم عروض مجمعة جذابة وتحسين القائمة لزيادة الإيرادات ورضا العملاء.

باختصار، تساهم كلتا الدراستين في مجال أنظمة التوصيات، لكنهما تتبنان مناهج مختلفة وتتصدى لتحديات فريدة خاصة بمجالات كل منهما. يكمل تركيز عملي على التصفية المستندة إلى المحتوى لإعداد مطعم نتائج دراسة Sarwar et al. حول تقنيات التصفية التعاونية في سياق أوسع.

❖ **دراسة Ahmed Alsalama ، (2013) بعنوان:**

**A Hybrid Recommendation System Based on Association Rules:**

يناقش الملخص استخدام أنظمة التوصية في تطبيقات التجارة الإلكترونية. يذكر أن أنظمة التوصية الحالية تعتمد على تفضيلات المستخدم والتصنيفات العالية للتوصية بالعناصر. تُستخدم طرق مختلفة مثل التصفية التعاونية والطرق القائمة على المحتوى بشكل شائع في بناء أنظمة التوصية. ومع ذلك، فإن معظم الأنظمة الحالية خاصة بالمجال، مع التركيز على مجالات مثل الكتب أو المقالات أو الأفلام.

تقدم الدراسة نظام توصية إطار عمل مختلط مصمم للمساحات ثنائية الأبعاد (مستخدم × عنصر) مع قاعدة مستخدم كبيرة وعدد صغير من العناصر. يتضمن الإطار المقترح كلاً من العناصر المفضلة وغير المفضلة للمستخدمين. فهو يجمع بين التنقيب في قواعد الارتباط والنهج القائم على المحتوى لتوليد التوصيات.

تشير النتائج التجريبية إلى أن الإطار المقترح قادر على تقديم توصيات دقيقة للمستخدمين.

**<u>مقارنة مع عملنا</u>**

يركز عملي على نهج التصفية المستند إلى المحتوى، والذي يتم تطبيقه بشكل خاص على مجال المطعم باستخدام بيانات المعاملات من مطعم معروف. في المقابل، تقترح دراسة أحمد السلامة نظام توصية هجيناً يجمع بين التنقيب في قواعد الارتباط والأساليب القائمة على المحتوى لتطبيقات التجارة الإلكترونية مع قاعدة مستخدمين كبيرة وكائنات محدودة. بينما يهدف كلاهما إلى تقديم توصيات دقيقة، تختلف

المنهجيات ونطاق البيانات والمجالات المستهدفة. يستخدم مشروعي تنقيب قواعد الارتباط لمعطيات العناصر لتحسين استراتيجيات المطاعم، بينما توضح دراسة السلامة فعالية إطار العمل الهجين الخاص بهم. تساهم كلتا الدراستين في رؤى قيمة لتعزيز أنظمة التوصيات الشخصية في سياقات متميزة.

❖ **دراسة Waad Alkhoury (2022) بعنوان:**

**Design Recommendation System for Restauraunt Clients**

تركز هذه الأطروحة على تطوير نظام توصية لمطعم، باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. يهدف النظام إلى التوصية بالمواد الغذائية للعملاء بناءً على اهتماماتهم وتفضيلاتهم لمكونات معينة. يأخذ في الاعتبار العديد من العوامل مثل تاريخ العميل للأطعمة/المكونات المستهلكة، والوقت والتاريخ، والعمر، والجنس، والمشروبات، والطقس، وما إلى ذلك، لتحديد طبقهم المفضل التالي. الغرض من النظام هو تبسيط عملية الطلب للعملاء، حيث تفتقر عروض السوق الحالية إلى ميزة مماثلة.

تبدأ الدراسة بالبحث عن الأدوات والخوارزميات المختلفة وتحليلها لبناء نظام ذكاء اصطناعي قادر على التوصية بالعناصر للمستخدمين. يتم فحص واختبار وتقييم طرق مختلفة لتحديد التنبؤ الأكثر دقة للتوصيات الغذائية. تشير النتائج إلى أن النظام يقوم بإنشاء ملفات تعريف المستخدمين بمعلومات مثل العمر والجنس والجنسية وتفضيلات الطعام والحساسية والتفاوتات. بالإضافة إلى ذلك، يخزن النظام طلبات المستخدم في قاعدة معطيات مطعم، مما يساعد في التنبؤ بخيارات الطعام واقتراحها للزيارات المستقبلية.

بشكل عام، تقدم الدراسة نظام توصية يستفيد من الذكاء الاصطناعي ومعطيات المستخدم لتحسين تجربة تناول الطعام في المطعم، وتقديم توصيات طعام شخصية ودقيقة للعملاء.

**<u>مقارنة مع عملنا:</u>**

يركز مشروعي ودراسة وعد الخوري على تطوير أنظمة التوصية للمطاعم، لكنهما يختلفان في مناهجهما وأهدافهما. في عملي، استخدمت التصفية المستندة إلى المحتوى مع التنقيب عن قواعد الارتباط لاكتشاف ارتباطات عناصر مثيرة للاهتمام في بيانات المعاملات من مطعم Casper وGambini. كان الهدف هو تحسين استراتيجيات المطاعم، مثل تصميم عروض كومبو جذابة وتحسين القائمة.

من ناحية أخرى، تستخدم دراسة وعد الخوري أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لإنشاء نظام توصية يقترح عناصر غذائية للعملاء بناءً على اهتماماتهم وتفضيلاتهم لمكونات معينة. يأخذ النظام في الاعتبار عوامل مختلفة مثل تاريخ العميل للأطعمة المستهلكة والوقت والتاريخ والعمر والجنس والمشروبات والطقس والمزيد لتحديد طبقهم المفضل التالي. الهدف الأساسي هو تبسيط عملية الطلب للعملاء وتعزيز تجربة تناول الطعام الشاملة.

بينما يركز عملي بشكل أساسي على تحليل بيانات المعاملات لاكتشاف ارتباطات العناصر، تؤكد دراسة وعد الخوري على استخدام الذكاء الاصطناعي وبيانات

المستخدم، بما في ذلك التفضيلات الشخصية، والحساسية، وسجل الطلبات، لتقديم توصيات طعام مخصصة ودقيقة. تكمل الدراستان بعضهما البعض في المساهمة بأفكار قيمة لتحسين أنظمة التوصية في مجال المطاعم. يركز مشروعي على تحسين استراتيجيات المطاعم استنادًا إلى الارتباطات القائمة على البيانات، بينما تعطي دراسة وعد الخوري الأولوية لتحسين تجربة تناول الطعام للعملاء باستخدام التوصيات الشخصية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.

❖ **دراسة Kedar Ratnaparkhi (2018) بعنوان:**

**Recommender system for food in a restaurant based on Natural Language Processing and Machine Learning**

ينشر ملايين العملاء مراجعات عبر الإنترنت في شكل تجربتهم الخاصة في المطاعم. بعضها إيجابي والبعض الآخر سلبي. عادة ما يتم تقديم نظرة عامة على جميع التقييمات على صفحة المطعم المعنية. لكن هذا النهج بالكاد دقيق أو فعال. يحلل هذا البحث تقييمات المستخدمين في مجال المطعم، ثم يدمج المعلومات التي توصي بأفضل الأطباق المقدمة للعميل في المطعم. تم تطوير النظام باستخدام تقنيات البرمجة اللغوية العصبية الحديثة مثل معجم المشاعر ودرجات المشاعر وعلامات نقاط البيع لإنشاء ميزات مفيدة وتصنيف المعلومات باستخدام خوارزميات تصنيف التعلم الآلي مثل KNN وForest Random وSVM. حقق النظام دقة تزيد عن 93٪ عبر تجارب مختلفة، مع أداء Forest Random الأفضل لمجموعة المعطيات المعينة وSVM يعطي أفضل أداء مع مجموعة معطيات تم التحقق من صحتها.

**مقارن مع عملنا:**

يهدف عملي ودراسة Kedar Ratnaparkhi إلى تطوير أنظمة توصية المطاعم، لكنهما يختلفان في مناهجهما. لقد استخدمت التنقيب عن قواعد الارتباط والتصفية المستندة إلى المحتوى مع بيانات المعاملات لتحسين استراتيجيات المطاعم. في المقابل، تعتمد دراسة Kedar Ratnaparkhi على البرمجة اللغوية العصبية والتعلم الآلي لتحليل مراجعات العملاء وتقديم توصيات طبق مخصصة بناءً على المشاعر. بينما يركز مشروعي على قواعد الارتباط التي تعتمد على البيانات، تستخدم دراسة Kedar Ratnaparkhi البرمجة اللغوية العصبية والتعلم الآلي للتوصيات القائمة على المشاعر. يقدم كلا النهجين رؤى قيمة لتعزيز أنظمة التوصية في صناعة المطاعم.

❖ **دراسة م. لمى منصور (2021) بعنوان:**

**نظام توصية يعتمد على المعطيات الضمنية لتطبيقات تلفاز بروتوكول الإنترنت (IPTV)**

يقدم هذا البحث نهجاً لأنظمة التوصية في IPTV. لقد تم تطوير هذا النهج بناءً على التعليقات الضمنية المستمدة من تفاعل المستخدمين مع مجموعات الأفلام/ المسلسلات، مثل عدد المرات التي شاهدوا فيها فيلماً والمدة التي قضوا فيها مشاهدة أفلام/مسلسلات معينة. بالنسبة للمعلومات السابقة، تم اختيار مجموعة متنوعة من خوارزميات التوصية، القائمة على المحتوى، القائمة على التعاون،

والقائمة على طرق هجينة بين المنهجين السابقين. ثم تم تطبيق الخوارزميات المذكورة سابقاً على مجموعات معطيات ضخمة واقعية بعد إدخال بعض التعديلات على الخوارزميات، وتم تقسيم النتائج على مقاييس أداء متعددة، تمت الملاحظة أن التغيرات المطبقة حققت نتائج واعدة.

**مقارنة مع عملنا:**

يركز مشروعي ودراسة لمى منصور على أنظمة التوصية، لكنهما يختلفان في السياق والبيانات المستخدمة. في مشروعي، قمت بتطوير نظام توصية لمطعم باستخدام التنقيب عن قواعد الارتباط والتصفية القائمة على المحتوى مع بيانات المعاملات. من ناحية أخرى، تركز دراسة لمى منصور على أنظمة التوصية لتطبيقات IPTV، باستخدام الملاحظات الضمنية من تفاعلات المستخدمين مع مجموعات الأفلام / المسلسلات.

بينما ركزت انا على قواعد الارتباط والتصفية المستندة إلى المحتوى، تستكشف دراسة منصور العديد من خوارزميات التوصيات، بما في ذلك النهج القائمة على المحتوى والقائمة على التعاون والأساليب المختلطة. كما تطبق الدراسة هذه الخوارزميات على مجموعات بيانات واقعية كبيرة بعد إجراء بعض التعديلات عليها، محققة نتائج واعدة.

الاختلاف الرئيسي الآخر هو نوع البيانات المستخدمة. في مشروعي، جمعت بيانات المعاملات من المطعم، بينما تعتمد دراسة منصور على بيانات التغذية الراجعة الضمنية من تفاعلات المستخدمين مع مجموعات الأفلام /المسلسلات في تطبيقات IPTV. يساهم كلا المشروعين في مجال أنظمة التوصيات ولكن في مجالات مختلفة ومصادر بيانات مختلفة. من خلال مقارنة النهجين، يمكننا الحصول على رؤى قيمة حول تنوع وتنوع تقنيات نظام التوصية وتطبيقاتها المحتملة في مختلف الصناعات.

### 3.1.1 مشكلة البحث

تتميز صناعة المطاعم بمجموعة واسعة من خيارات القائمة، مما يجعل من الصعب على العملاء التنقل واختيار الأطباق المناسبة. قد لا تلتقط الأساليب التقليدية لتوصيات القائمة التفضيلات والأنماط الفردية بشكل فعال. لذلك، هناك حاجة لتطوير نظام توصية شخصي لمطعم Casper & Gambini's الذي يستخدم تقنيات استخراج المعطيات ، لتوليد اقتراحات دقيقة وذات صلة للمستفيدين.

كيف يمكن بناء نظام توصية مخصص لتسهيل الاختيار الفعال لأصناف الطعام للعملاء في مطعم معين، ومساعدتهم في اختيار أفضل الخيارات من مجموعة واسعة من العناصر المتاحة؟

### 3.1.2 أهداف البحث

- تعظيم إيرادات المطعم: يهدف هذا البحث إلى تطوير نظام توصية يركز على الإيرادات للمطعم، والاستفادة من تقنيات استخراج المعطيات والتوصيات الشخصية لتحسين اختيار عناصر القائمة، وفرص البيع، والاستراتيجيات الترويجية، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الإيرادات.
- يهدف البحث الى تصميم نظام توصية يساعد الزبائن والمستخدمين لاختيار أنسب المواد التي تلائم رغباتهم.

### 3.1.3 أهمية البحث

*الأهمية النظرية*: تتجلى من خلال توضيح العديد من المفاهيم والتعاريف المتعلقة ب ونظم التوصية وكيفية بناء نظام توصية معتمد على الخوارزمية المتبعة وبالتالي يمكن أن يكون هذا البحث مرجعا متواضعا للمهتمين في هذا المجال.

*الأهمية العلمية*: تتجلى من خلال تطبيق نظام التوصية هذا في المطعم والاستفادة من النتائج من خلال فهم العميل والتوصل إلى أكبر نسبة من الرضا لدى العميل.

### الحدود المكانية والزمانية

المكانية: مطعم Casper & Gambini's

الزمانية: خلال شهر شباط 2023

# الفصل الثاني
# القسم النظري

## 3.2 مقدمة في التنقيب عن المعطيات

يعد استخراج المعطيات مجالاً متعدد التخصصات يجمع بين تقنيات من مجالات مختلفة مثل الإحصاء والتعلم الآلي وإدارة قواعد المعطيات. والغرض منه هو استخراج المعلومات والمعرفة المفيدة من مجموعات المعطيات الكبيرة والمعقدة. من خلال تحليل المعطيات، يساعد التنقيب عن المعطيات في الكشف عن الأنماط والعلاقات والاتجاهات المخفية التي يمكن أن توفر رؤى قيمة لصنع القرار وحل المشكلات.

### 3.2.1 أهمية التنقيب في المعطيات

- اكتشاف المعرفة: يمكّن التنقيب عن المعطيات المؤسسات من اكتشاف أنماط وعلاقات غير معروفة سابقاً داخل معطياتها. يتجاوز طرق التحليل التقليدية من خلال الكشف عن الرؤى والمعرفة المخفية التي قد لا تظهر على الفور. تسمح عملية اكتشاف المعرفة هذه للمؤسسات باكتساب فهم أعمق لعملياتها وعملائها واتجاهات السوق.

- التحليلات التنبؤية: يلعب التنقيب عن المعطيات دوراً مهماً في التحليلات التنبؤية، مما يسمح للمؤسسات بعمل تنبؤات مستنيرة حول الأحداث أو الاتجاهات المستقبلية. من خلال تحليل المعطيات التاريخية وتحديد الأنماط، يمكن للمؤسسات بناء نماذج تنبؤية تتنبأ بالنتائج المستقبلية. يمكن أن تساعد هذه النماذج الشركات على توقع سلوك العملاء، والتنبؤ بالطلب في السوق، ووضع توقعات دقيقة.

- دعم القرار: يوفر التنقيب عن المعطيات دعم القرار من خلال تقديم رؤى قابلة للتنفيذ. من خلال التنقيب في المعطيات، يمكن للمنظمات تحديد الأنماط أو الحالات الشاذة أو الاتجاهات التي تؤثر على عمليات صنع القرار. يمكن أن توجه هذه الرؤى التخطيط الاستراتيجي وتخصيص الموارد وتقييم المخاطر وتحسين العمليات التجارية. يساعد التنقيب عن المعطيات المؤسسات على اتخاذ قرارات تعتمد على المعطيات، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة والميزة التنافسية.

- فهم العميل: يُمكّن التنقيب عن المعطيات المؤسسات من اكتساب فهم أعمق لعملائها. من خلال تحليل معطيات العملاء، بما في ذلك المعلومات السكانية وسجل الشراء وسلوك التصفح والتعليقات، يمكن للمؤسسات تقسيم العملاء

وتحديد التفضيلات وتخصيص عروضهم. يعمل هذا النهج الذي يركز على العملاء على تحسين رضا العملاء والاحتفاظ بهم وولائهم.

## 3.3 خطوات التنقيب في المعطيات

- تعريف المشكلة: حدد بوضوح مشكلة البحث أو الهدف الذي يهدف التنقيب عن المعطيات إلى معالجته. يتضمن ذلك فهم الأهداف أو الأسئلة أو التحديات المحددة التي تسعى المنظمة لمعالجتها.

- جمع المعطيات: جمع المعطيات ذات الصلة وعالية الجودة من مصادر مختلفة. يمكن أن يشمل ذلك المعطيات المنظمة من قواعد المعطيات، والمعطيات غير المهيكلة من المستندات النصية أو الوسائط الاجتماعية، ومصادر المعطيات الخارجية. يعد ضمان جودة المعطيات وسلامتها أمراً بالغ الأهمية لإجراء تحليل موثوق به ونتائج دقيقة.

- تنظيف المعطيات: معالجة المعطيات مسبقاً لإزالة الضوضاء ومعالجة القيم المفقودة ومعالجة التناقضات. يعد تنظيف المعطيات أمراً ضرورياً لضمان جودة المعطيات وموثوقيتها طوال عملية التحليل.

- تكامل المعطيات: اجمع المعطيات من مصادر مختلفة لإنشاء مجموعة معطيات موحدة للتحليل. تتضمن هذه الخطوة حل أي تضارب أو تضارب بين مجموعات المعطيات وضمان التوافق والاتساق عبر المعطيات المتكاملة.

- تحويل المعطيات: تحويل المعطيات إلى تنسيق مناسب للتحليل. يمكن أن يشمل ذلك اختيار الميزة أو تقليل الأبعاد أو التطبيع أو التحولات الأخرى لإعداد المعطيات للتعدين الفعال.

- خوارزميات استخراج المعطيات: تطبيق خوارزميات وتقنيات استخراج المعطيات المناسبة لاستخراج الأنماط والأفكار من المعطيات. يمكن أن يشمل ذلك التنقيب في قواعد الارتباط أو التجميع أو التصنيف أو الانحدار أو الخوارزميات المتقدمة الأخرى. يعتمد اختيار الخوارزمية على طبيعة المعطيات وأهداف البحث المحددة.

- تقييم الأنماط: قم بتقييم الأنماط أو النماذج المستخرجة لتقييم أهميتها وجودتها وفائدتها. يتضمن ذلك تطبيق مقاييس التقييم أو الاختبارات الإحصائية أو المعايير الخاصة بالمجال لتحديد موثوقية وملاءمة الأنماط المكتشفة.

- تفسير المعرفة: تفسير والتحقق من صحة الأنماط أو النماذج المكتشفة لاستنباط رؤى ذات مغزى ومعرفة قابلة للتنفيذ. وهذا ينطوي على فهم الآثار المترتبة على الأنماط في سياق مشكلة البحث وربطها بأهداف المنظمة وعمليات صنع القرار.

- تطبيق المعرفة: تطبيق المعرفة المستخرجة لدعم اتخاذ القرار وتحسين العمليات التجارية ودفع التحسينات. يمكن أن يشمل ذلك دمج الرؤى في أنظمة التشغيل، أو إنشاء استراتيجيات تعتمد على المعطيات، أو تنفيذ التوصيات بناءً على نتائج التنقيب.

باتباع هذه الخطوات، يمكن للمؤسسات الاستفادة بشكل فعال من تقنيات تنقيب المعطيات لاستخراج رؤى وأنماط ومعرفة قيمة من مجموعات المعطيات الكبيرة الخاصة بها. تمكّن عملية التنقيب عن المعطيات المؤسسات من اكتشاف المعلومات المخفية، وإجراء تنبؤات دقيقة، ودعم اتخاذ القرار، واكتساب ميزة تنافسية في عالم اليوم القائم على المعطيات.




## 3.4 أنواع التنقيب في المعطيات

التنقيب عن المعطيات هو عملية اكتشاف الأنماط والعلاقات والرؤى من كميات كبيرة من المعطيات للمساعدة في اتخاذ قرارات وتوقعات مستنيرة. يتضمن استخدام تقنيات وخوارزميات مختلفة لاستخراج المعرفة القيمة من المعطيات الخام. هناك نوعان رئيسيان من التنقيب في المعطيات: الوصفية (Descriptive) والتنبؤية (Predictive).

- **التنقيب عن المعطيات التنبؤية: (Predictive Data Mining)**

يعد التنقيب عن المعطيات التنبؤية عنصراً حاسماً في صنع القرار المستند إلى المعطيات في عالم اليوم المستند إلى المعطيات. تمكن التقنيات المستخدمة في هذا النوع من التنقيب عن المعطيات المؤسسات من توقع النتائج والاتجاهات المستقبلية بناءً على الأنماط المحددة في المعطيات التاريخية. من خلال الاستفادة من هذه النماذج التنبؤية، يمكن للشركات اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين العمليات واكتساب ميزة تنافسية.

فيما يلي بعض التقنيات الشائعة المستخدمة في التنقيب عن المعطيات التنبؤية:

### A. التصنيف (Classification)

التصنيف هو تقنية مستخدمة على نطاق واسع في التنقيب عن المعطيات التنبؤية التي تتضمن فرز المعطيات إلى فئات أو فئات محددة مسبقاً بناءً على سمات محددة. تعتمد العملية على المعطيات التاريخية ذات النتائج المعروفة لتدريب النموذج، والتي يمكن بعد ذلك تطبيقها على المعطيات الجديدة غير المرئية للتنبؤ بالفئة الأكثر احتمالا. أحد الأمثلة الكلاسيكية للتصنيف في تطبيقات العالم الحقيقي هو تصفية البريد الإلكتروني العشوائي (Spam)، حيث يصنف النظام رسائل البريد الإلكتروني على أنها إما "بريد عشوائي" أو "ليست بريد عشوائي" بناءً على ميزات مثل محتوى البريد الإلكتروني ومعلومات المرسل وردود فعل المستخدم السابقة.

في المالية، تستخدم البنوك التصنيف لتقييم الجدارة الائتمانية لمقدمي طلبات القروض. من خلال تحليل المعطيات التاريخية للمقترضين السابقين وسلوكهم في السداد، يمكن للبنك التنبؤ بما إذا كان من المحتمل أن يتخلف مقدم الطلب الجديد عن سداد قرضه، مما يساعده على إدارة المخاطر واتخاذ قرارات إقراض أفضل.

### B. الانحدار (Regression)

الانحدار هو تقنية تنبؤية لاستخراج المعطيات تركز على تقدير القيم العددية المستمرة بدلاً من الفئات المنفصلة. يساعد في إنشاء علاقة بين متغير تابع ومتغير واحد أو أكثر من المتغيرات المستقلة، مما يسمح للمؤسسات بالتنبؤ بالقيم المستقبلية بناءً على الأنماط التاريخية. يجد تحليل الانحدار تطبيقات في مجالات مختلفة، بما في ذلك التنبؤ بالمبيعات وتقدير الطلب وتخصيص الموارد.

على سبيل المثال، قد تستخدم شركة التجارة الإلكترونية الانحدار للتنبؤ بمبيعات المنتجات بناءً على عوامل مثل الإنفاق الإعلاني وتغيرات الأسعار والاتجاهات الموسمية ومعطيات المبيعات التاريخية. من خلال فهم كيفية تأثير التغييرات في هذه المتغيرات المستقلة على المبيعات، يمكن للشركة تحسين استراتيجيات التسويق وإدارة المخزون.

### C. تحليل السلاسل الزمنية (Time Series Analysis)

تحليل السلاسل الزمنية هو تقنية تنبؤية متخصصة لاستخراج المعطيات تستخدم لتحليل المعطيات التي يتم ترتيبها زمنياً. غالباً ما تُظهر معطيات السلاسل الزمنية تبعيات زمنية وموسمية، مما يجعلها مناسبة للتنبؤ بالقيم المستقبلية بناءً على الملاحظات السابقة. هذه التقنية مفيدة في مختلف المجالات، مثل المالية والاقتصاد والأرصاد الجوية والعمليات الصناعية.

في المالية، يتم استخدام تحليل السلاسل الزمنية للتنبؤ بأسعار الأسهم، مما يسمح للمستثمرين والتجار باتخاذ قرارات مستنيرة. من خلال تحليل معطيات أسعار الأسهم التاريخية وتحديد الأنماط والاتجاهات والموسمية، يمكن للخبراء الماليين تطوير نماذج للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية، والمساعدة في إدارة المحفظة وتخفيف المخاطر.

في علم الأرصاد الجوية، يلعب تحليل السلاسل الزمنية دوراً مهماً في التنبؤ بالطقس. من خلال فحص معطيات الطقس التاريخية، يمكن لخبراء الأرصاد الجوية بناء نماذج تساعد في التنبؤ بأحوال الطقس في المستقبل، وتوفير معلومات مهمة للتأهب للكوارث وتخصيص الموارد.

### D. التنبؤ (Prediction)

يشمل مصطلح "التنبؤ" في التنقيب عن المعطيات التنبؤية أنواعاً مختلفة من التنبؤات المستقبلية بناءً على الأنماط الموجودة في المعطيات التاريخية. إنها فئة واسعة تشمل كلا من التصنيف والانحدار كتقنيات محددة للتنبؤ بالنتائج والقيم العددية، على التوالي.

في مجال الرعاية الصحية، تُستخدم نماذج التنبؤ بشكل متكرر لتقدير احتمالية إصابة المريض بحالة طبية معينة. من خلال تحليل السجلات الصحية للمرضى، والتركيبة السكانية، وعوامل نمط الحياة، يمكن لمقدمي الرعاية الصحية تحديد الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بأمراض معينة، مما يتيح التدخل المبكر والرعاية الوقائية.

إضافةً إلى ذلك، تجد نماذج التنبؤ تطبيقات في تحليل اضطراب العملاء، حيث تهدف الشركات إلى توقع العملاء الذين من المحتمل أن يتوقفوا عن استخدام خدماتهم. من خلال تحديد المشغلات المحتملة، يمكن للشركات اتخاذ تدابير استباقية، مثل حملات التسويق المستهدفة أو العروض الشخصية، للاحتفاظ بالعملاء القيمين.

باختصار، أصبحت تقنيات التنقيب عن المعطيات التنبؤية لا غنى عنها في مختلف الصناعات، وتمكين المؤسسات من توقع الأحداث المستقبلية، واتخاذ قرارات تعتمد على المعطيات، وتحسين عملياتها. مع استمرار تقدم التقنيات وأساليب جمع المعطيات، من المتوقع أن تتحسن دقة النماذج التنبؤية ونطاقها، مما يزيد من تأثيرها على الأعمال التجارية والمجتمع.

- **التنقيب عن المعطيات الوصفية (Descriptive Data Mining)**

يلعب التنقيب في المعطيات الوصفية دوراً أساسياً في تحليل المعطيات من خلال توفير رؤى حول البنية الأساسية والخصائص الأساسية لمجموعات المعطيات. يهدف هذا النوع من التنقيب عن المعطيات إلى تلخيص واستكشاف المعطيات، مما يجعلها أكثر قابلية للإدارة والتفسير لصانعي القرار والمحللين. فيما يلي مزيد من التفاصيل حول التقنيات الشائعة المستخدمة في استخراج المعطيات الوصفية:

### A. العنقدة (Clustering)

العنقدة هي تقنية قوية في التنقيب عن المعطيات الوصفية التي تهدف إلى تجميع نقاط المعطيات المتشابهة معاً بناءً على سماتها أو خصائصها. الهدف هو تحديد الأنماط المتأصلة والأجزاء الطبيعية داخل المعطيات. من خلال تجميع نقاط المعطيات المتشابهة، يمكن للمحللين اكتساب فهم أعمق للعلاقات بين مثيلات المعطيات وربما الكشف عن رؤى قيمة.

أحد تطبيقات العنقدة هو تقسيم العملاء في الدراسات التسويقية. من خلال تجميع العملاء الذين لديهم سلوك شراء أو ديموغرافيات أو تفضيلات مماثلة، يمكن للشركات تصميم استراتيجيات التسويق الخاصة بهم لاستهداف شرائح محددة من العملاء بشكل أكثر فعالية. على سبيل المثال، قد تنشئ شركة تجارة إلكترونية حملات تسويقية مختلفة للمتسوقين المهتمين بالميزانية ومشتري السلع الفاخرة بناءً على تحليل المجموعات.

يوجد أيضاً للعنقدة استخدام في تجزئة الصور، حيث يتم تجميع وحدات البكسل ذات السمات المتشابهة، مثل اللون والكثافة، معاً لتحديد كائنات أو مناطق مميزة داخل صورة ما.

### B. التلخيص (Summarization)

التلخيص هو تقنية تُستخدم لإنشاء تمثيلات موجزة وغنية بالمعلومات لمجموعات المعطيات الكبيرة. الهدف هو التقاط الميزات والخصائص الأساسية للمعطيات في شكل أكثر قابلية للإدارة. يمكن أن تكون تقنيات التلخيص إحصائية أو رسومية أو نصية، اعتماداً على طبيعة المعطيات وأهداف التحليل.

على سبيل المثال، في معالجة اللغة الطبيعية، يمكن استخدام خوارزميات تلخيص النص لإنشاء ملخصات قصيرة للوثائق أو المقالات المطولة، مما يوفر للقراء النقاط الرئيسية والأفكار الرئيسية دون مطالبتهم بقراءة النص بأكمله.

في تصوير المعطيات (data visualization)، تقدم تقنيات التلخيص مثل المخططات الشريطية والمدرج التكراري والمخططات الدائرية عرضاً موجزاً لتوزيع المعطيات وأنماطها، مما يسهل على صانعي القرار تفسير المعلومات والتصرف بناءً عليها.

### C. قواعد الارتباط (Association Rules)

تنقيب قواعد الارتباط هو تقنية وصفية للتنقيب عن المعطيات تُستخدم لاكتشاف العلاقات أو الارتباطات المثيرة للاهتمام بين المتغيرات في قواعد المعطيات الكبيرة. يحدد العناصر التي تميل إلى الحدوث معاً ويحدد علاقاتها باستخدام مقاييس مثل الدعم والثقة والرفع.

المثال الكلاسيكي ل تنقيب قواعد الارتباط هو تحليل معطيات المناقلات في البيع بالتجزئة. من خلال فحص معطيات نقاط البيع، يمكن للشركات تحديد المنتجات التي يتم شراؤها بشكل متكرر معاً. على سبيل المثال، إذا كان العملاء الذين يشترون حفاضات يميلون أيضاً إلى شراء مناديل مبللة للأطفال، فيمكن للمتجر تحسين ترتيب الرف أو إطلاق عروض ترويجية لزيادة مبيعات كلا العنصرين.

بالإضافة إلى البيع بالتجزئة، يحتوي تعدين قواعد الجمعيات على تطبيقات في تحليل سلة السوق، وتحليل مسار النقر على الويب، ونمذجة سلوك العملاء.

### D. اكتشاف التسلسل (Sequence Discovery)

اكتشاف التسلسل هو تقنية تستخدم لتحديد الأنماط المتسلسلة في المعطيات، لا سيما في سياق الأحداث أو المناقلات المطلوبة. هذا النوع من التنقيب في المعطيات مفيد لتحليل المعطيات ذات الطابع الزمني، حيث يكون ترتيب الأحداث مهماً.

في تحليلات الويب، يمكن تطبيق اكتشاف التسلسل لفهم أنماط التنقل في موقع الويب. من خلال تحليل مسارات نقر المستخدم، يمكن للشركات تحديد التسلسلات الشائعة لصفحات الويب التي يزورها المستخدمون، وكشف المسارات الأكثر شيوعاً من خلال موقع الويب أو الاختناقات المحتملة في تجربة المستخدم.

في التجارة الإلكترونية، يمكن استخدام اكتشاف التسلسل لفهم رحلة العميل. من خلال تحليل تسلسل الإجراءات التي يتخذها العملاء قبل الشراء، يمكن للشركات تحسين استراتيجياتها التسويقية وتصميم مواقع الويب لتحسين تجربة العميل الإجمالية وزيادة معدلات التحويل.

بشكل عام، تمكن تقنيات التنقيب عن المعطيات الوصفية المؤسسات من اكتساب رؤى قيمة من معطياتها، وتعزيز عمليات صنع القرار، وتحسين الكفاءة والأداء العامين في مختلف الصناعات والمجالات. من خلال تلخيص المعطيات واستكشافها بطرق ذات مغزى، يمكن للشركات اتخاذ قرارات تعتمد على المعطيات، وتحديد الفرص، والاستجابة للتحديات بشكل استباقي.

**المعالجة المسبقة للمعطيات في أنظمة التوصية**

تلعب المعالجة المسبقة للمعطيات دوراً مهماً في أنظمة التوصية لأنها تساعد على ضمان جودة المعطيات المستخدمة في التعدين وقابليتها للاستخدام. يتضمن العديد من التقنيات، بما في ذلك تنظيف المعطيات، وتحويل المعطيات، وتكامل المعطيات، مما يساهم في تعزيز دقة وفعالية عملية التوصية. حسب دراسة (Ahmed Alsalama، 2013)

- تنظيف المعطيات:

يعد تنظيف المعطيات خطوة أساسية في المعالجة المسبقة للمعطيات التي تركز على إزالة التكرار والأخطاء وعدم الاتساق من المعطيات. في سياق أنظمة التوصية، يساعد تنظيف المعطيات في التخلص من نقاط المعطيات غير ذات الصلة أو الخاطئة التي يمكن أن تؤثر سلباً على دقة التوصيات. تتضمن هذه العملية تحديد القيم المفقودة ومعالجتها، والتعامل مع القيم المتطرفة، وتصحيح التناقضات، وحل أي حالات معطيات مكررة أو زائدة عن الحاجة. من خلال معالجة هذه المشكلات، يضمن تنظيف المعطيات موثوقية المعطيات وتكاملها، مما يؤدي إلى توصيات أكثر دقة.

- تحويل المعطيات:

يتضمن تحويل المعطيات تحويل المعطيات إلى تنسيق مناسب للتحليل. في سياق أنظمة التوصية، يتم تطبيق تقنيات تحويل المعطيات لتحسين جودة المعطيات وسهولة استخدامها. يمكن أن يشمل ذلك اختيار الميزة، والذي يتضمن تحديد الميزات أو السمات الأكثر صلة التي لها تأثير كبير على عملية التوصية. يمكن أيضاً استخدام تقنيات تقليل الأبعاد، مثل تحليل المكونات الرئيسية (PCA)، لتقليل عدد الميزات والتقاط أهم المعلومات في المعطيات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تطبيق تطبيع المعطيات للتأكد من أن جميع السمات على نطاق مماثل، وتجنب التحيزات بسبب الاختلافات في وحدات القياس. من خلال تحويل المعطيات، يمكن أن يعمل نظام التوصية بتمثيل أكثر إيجازاً وموحدة، مما يؤدي إلى تحسين نتائج التعدين.

- تكامل المعطيات:

يركز تكامل المعطيات على دمج المعطيات من مصادر مختلفة لإنشاء مجموعة معطيات موحدة. في أنظمة التوصيات، يعد تكامل المعطيات أمراً ضرورياً لدمج أنواع ومصادر معطيات متنوعة، مثل تفضيلات المستخدم وخصائص العنصر والمعلومات السياقية. تضمن هذه العملية أن نظام التوصيات لديه رؤية شاملة للمعطيات، مما يمكّنه من إنشاء توصيات أكثر دقة وشخصية. يتضمن تكامل المعطيات أيضاً حل أي تضارب أو تضارب بين مجموعات المعطيات، مثل تنسيقات المعطيات أو أسماء السمات أو مخططات التشفير، لإنشاء مجموعة معطيات متماسكة ومنسقة للتعدين.

من خلال تطبيق تقنيات المعالجة المسبقة للمعطيات مثل تنظيف المعطيات وتحويل المعطيات وتكامل المعطيات، يمكن لنظام التوصية معالجة المعطيات والاستفادة منها بشكل فعال لإنشاء توصيات عالية الجودة. تساهم هذه التقنيات في تحسين دقة وموثوقية واستخدام المعطيات المستخدمة في التنقيب في المعطيات، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز أداء وفعالية نظام التوصية.

### 3.4.1 التنقيب في قواعد الارتباط

يعد تنقيب قواعد الارتباط أسلوباً قوياً يستخدم في أنظمة التوصية لاكتشاف العلاقات والارتباطات المثيرة للاهتمام بين العناصر في مجموعات المعطيات الكبيرة. يساعد في الكشف عن الأنماط والتبعيات بين العناصر التي يمكن أن توفر رؤى قيمة لإنشاء توصيات مفيدة.

يتم تطبيق طريقة واحدة للتنقيب في قواعد الارتباط في أنظمة التوصية من خلال تحديد مجموعات العناصر المتكررة. تشير مجموعات العناصر المتكررة إلى مجموعات العناصر التي غالباً ما تحدث معاً في المناقلات أو تفاعلات المستخدم. من خلال تحليل معطيات المناقلات أو معطيات تفاعل عنصر المستخدم،

تلعب مجموعات العناصر المتكررة المكتشفة دوراً مهماً في إنشاء التوصيات. أنها توفر معلومات حول العناصر التي يتم تحديدها بشكل متكرر أو شراؤها معاً من قبل المستخدمين. على سبيل المثال، في بيئة التجارة الإلكترونية، إذا كان العملاء غالباً ما يشترون جهاز كمبيوتر محمول مع حقيبة كمبيوتر محمول وفأرة لاسلكية، فيمكن لتنقيب قاعدة الارتباط اكتشاف مجموعة العناصر المتكررة هذه، مما يشير إلى وجود علاقة قوية بين هذه العناصر. يمكن استخدام هذه المعرفة للتوصية بالعناصر التكميلية للمستخدمين الذين اختاروا بالفعل عنصراً واحداً من مجموعة العناصر المتكررة. على سبيل المثال، يمكن لنظام التوصية اقتراح فأرة لاسلكية للعميل الذي أضاف جهاز كمبيوتر محمول وحقيبة كمبيوتر محمول إلى عربة التسوق الخاصة به.

أظهرت الدراسات الحديثة فعالية التنقيب في قواعد الارتباط في أنظمة التوصية. على سبيل المثال، قام LaiوLi (2012) بتطبيق التنقيب عن قواعد الارتباط على مجموعة معطيات من مناقلات التسوق عبر الإنترنت لتحديد مجموعات العناصر المتكررة وإنشاء توصيات المنتج. وأظهرت نتائجهم أن التنقيب عن قواعد الارتباط أدى إلى تحسين أهمية ودقة التوصيات بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة رضا المستخدمين وزيادة المبيعات.

علاوة على ذلك، تم تطبيق التنقيب في قواعد الارتباط في مجالات مختلفة بخلاف التجارة الإلكترونية. على سبيل المثال، في نظام توصيات المطاعم، يمكن للتنقيب في قواعد الارتباط تحديد عناصر القائمة التي تتكرر بشكل متكرر، مما يمكّن النظام من اقتراح مجموعات وجبات شهيرة للعملاء. تم توضيح هذا النهج من قبل Lin and Chen (2016)، اللذان استخدما تعدين قواعد الارتباط لتحديد مجموعات الطعام الشائعة في مجموعة معطيات مطعم وقاموا بإنشاء توصيات مخصصة بناءً على تفضيلات المستخدمين وسلوك الطلب السابق.

باختصار، يعد التنقيب عن قواعد الارتباط أسلوباً قيماً في أنظمة التوصية لاكتشاف العلاقات والارتباطات بين العناصر. من خلال تحديد مجموعات العناصر المتكررة، تمكن هذه التقنية النظام من إنشاء توصيات ذات مغزى بناءً على أنماط التواجد المشترك للعناصر. تم التحقق من صحة تطبيقه في الدراسات، مما يدل على فعاليته في تحسين ملاءمة التوصية وتعزيز رضا المستخدم.

## 3.5 مقدمة في أنظمة التوصيات

في العالم الرقمي اليوم، أصبحت أنظمة التوصية أدوات لا غنى عنها لتعزيز تجارب المستخدم وتوجيه الأفراد من خلال مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة. لقد وجدت هذه الأنظمة تطبيقاً واسعاً في مجالات متنوعة مثل التجارة الإلكترونية والترفيه ووسائل التواصل الاجتماعي والمزيد. من خلال الاستفادة من الخوارزميات والتقنيات المتقدمة، تتيح أنظمة التوصية للمستخدمين اكتشاف العناصر ذات الصلة والمحتوى المخصص والتجارب القيمة المصممة وفقاً لاهتماماتهم وتفضيلاتهم المحددة. (Ahmed Alsalama، 2013).

أحد الدوافع الأساسية وراء أنظمة التوصية هو مواجهة التحدي المتمثل في الحمل الزائد للاختيار. في عالم تغمره خيارات لا حصر لها، غالباً ما يكافح المستخدمون لاتخاذ قرارات مستنيرة بسبب الكم الهائل من الخيارات المتاحة. تخفف أنظمة التوصيات هذا العبء من خلال تحليل عوامل مختلفة مثل تفضيلات المستخدم والسلوك والمعطيات التاريخية لإنشاء توصيات مخصصة. من خلال فهم تفضيلات المستخدم والاستفادة من الأنماط التاريخية، يمكن لهذه الأنظمة تصفية وتنظيم مجموعة فرعية من الخيارات التي من المرجح أن يتردد صداها مع كل مستخدم على حدة.

إن قدرة أنظمة التوصية على تخصيص عمليات صنع القرار وتبسيطها لها آثار كبيرة على رضا المستخدم ومشاركته وولائه. عندما يتم تقديم توصيات مخصصة للمستخدمين تتوافق مع تفضيلاتهم، فمن المرجح أن يكتشفوا العناصر أو التجارب التي تهمهم حقاً. يؤدي هذا إلى زيادة رضا المستخدم والمشاركة، حيث يمكن للمستخدمين التنقل بسهولة عبر المجال الشاسع للخيارات دون الشعور بالإرهاق أو الضياع.

مثال رئيسي على نظام توصية ناجح هو نظام Netflix. اكتسبت Netflix اعترافاً واسع النطاق لخوارزمية التوصيات المتطورة، والتي لعبت دوراً محورياً في تعزيز رضا العملاء والمساهمة في نجاح أعمال المنصة. يلقي البحث الذي أجراه Bell وKoren وVolinsky (2015) الضوء على تأثير التوصيات الشخصية في سياق Netflix. توضح النتائج التي توصلوا إليها أن التوصيات الشخصية لا تحسن تجارب المستخدم فحسب، بل تساهم أيضاً في الأداء العام للمنصة، وتعزز ولاء المستخدم وتحفز الاحتفاظ بالعملاء.

لقد مهدت التطورات المستمرة في أنظمة التوصيات، إلى جانب التوافر المتزايد لكميات هائلة من معطيات المستخدم، الطريق لتخصيص أكثر دقة وفعالية. من خلال الوصول إلى تفضيلات المستخدم التفصيلية، وسجلات التصفح، والتفاعلات الاجتماعية، والمعطيات السياقية، يمكن لأنظمة التوصية باستمرار تحسين خوارزمياتها وتقديم توصيات ذات صلة ومصممة بشكل متزايد.

باختصار، أصبحت أنظمة التوصية أدوات لا غنى عنها لتبسيط عملية صنع القرار، وتعزيز رضا المستخدم، والتحفيز على المشاركة. من خلال تطبيق الخوارزميات المتقدمة والأساليب الشخصية، توفر هذه الأنظمة للمستخدمين مجموعة منتقاة من الخيارات التي تتوافق مع تفضيلاتهم واهتماماتهم. يعد نجاح منصات مثل Netflix بمثابة شهادة على التأثير الإيجابي للتوصيات الشخصية. مع استمرار تطور البحث والتقدم التكنولوجي في هذا المجال، تمتلك أنظمة التوصية القدرة على إحداث ثورة في الطريقة التي يكتشف بها المستخدمون المشهد الشاسع للخيارات المتاحة ويتفاعلون معها ويتنقلون فيها.

### 3.5.1 أنواع أنظمة التوصية




يمكن تصنيف أنظمة التوصيات إلى أنواع مختلفة بناءً على التقنيات التي تستخدمها لتوليد التوصيات. تلعب هذه الأساليب دوراً مهماً في فهم تفضيلات المستخدم

وخصائص العناصر والاستفادة من قوة المعطيات لتقديم توصيات مخصصة. سنتحدث عن بعض الأنواع الرئيسية لأنظمة التوصية:

- ***التصفية التعاونية: (Collaborative Filtering)***

التصفية التعاونية هي تقنية توصية شائعة الاستخدام على نطاق واسع تعتمد على الذكاء الجماعي لسلوك المستخدم. يحدد أوجه التشابه بين المستخدمين أو العناصر بناءً على تفاعلاتهم السابقة ويستخدم هذه المعلومات لتقديم توصيات. يقوم الانتقاء التعاوني المستند إلى المستخدم بتحليل ملفات تعريف المستخدمين وتحديد المستخدمين الذين لديهم تفضيلات مماثلة لإنشاء توصيات. على سبيل المثال، قدم Sarwar و Karypis وKonstan وRiel (2015) خوارزمية التصفية التعاونية قائمة على المستخدم تحسب التوصيات بناءً على تقييمات عناصر المستخدم ومقاييس التشابه بين المستخدمين. من ناحية أخرى، تركز التصفية التعاونية القائمة على العناصر على أوجه التشابه بين العناصر للتوصية بالعناصر التي يفضلها المستخدمون الذين لديهم أذواق متشابهة. أظهر Linden وSmith (2003) فعالية التصفية التعاونية القائمة على العناصر من خلال إبراز قدرتها على إنشاء توصيات دقيقة وقابلة للتطوير.

بما أن النظم التعاونية تستخدم التقييمات من المستخدمين الآخرين، وبالتالي يمكنها التعامل مع أي نوع من المحتوى وأن توصي بأي عنصر من أي نوع، حتى العناصر غير المشابهة لتلك المرئية في الماضي وهذه إحدى مزاياها. على الرغم من أنه ليس لديها بعض أوجه القصور التي لدى النظم المعتمدة على المحتوى، إلا أن لديها القيود الخاصة بها والتي من أهمها، حسب دراسة (منصور،2021):

- **مشكلة الإقلاع البارد (Cold Start)**

تحدث هذه المشكلة عندما يدخل مستخدم جديد أو عنصر جديد إلى النظام. حيث يكون من الصعب إيجاد مستخدمين أو عناصر مشابهة لأنّه ليس هناك معلومات كافية. لذلك مكن أخذ هذه المشكلة في طرق التصفية التعاونية من جانبين:

- **مشكلة المستخدم الجديد**

إنها نفس المشكلة كما مع النظم المعتمدة على المحتوى. حيت تتطلب الطرق التعاونية تقييمات من المستخدم لتقديم توصيات. إذا لم يقم المستخدم بتقييم عدد كافٍ من العناصر فإنَ نظام التوصية التعاوني يكون غير قادر على تقدم توصيات دقيقة ذات طبع تخصصي. ثم اقتراح عدّة تقنيات لمعالجة هذه المشكلة، يستخدم معظمها الطريقة الهجينة.

- **مشكلة العنصر الجديد**

تـتم إضـافة عناصـر جديـدة إلـى نظـم التوصـية باسـتمرار والـنظم التعاونيـة تعتمـد علـى تفضـيلات المسـتخدم فقـط لتقـديم تنبـؤات، لـذلك يكـون نظـام التوصـية غـر قـادر علـى التوصـية بالعنصـر الجديـد مـالم يـتم تقييمـه مـن قبـل عـدد كـافٍ مـن المسـتخدمين. يمكـن معالجة هذه المشكلة أيضاً باستخدام طرق التوصية الهجينة التي سي توصيفها لاحقاً.

- **مشكلة بعثرة المعطيات (Data Sparsity)**

فـي أي نظـام توصـية، عـدد التقييمـات التـي يـتم الحصـول عليهـا بالعـل يكـون عـادةً صـغير جداً مقارنـةٌ مـع عـد التقييمـات التـي تحتـاج لأن يـتم التنبـؤ بهـا. إن التنبـؤ الفعـال بالتقييمـات مـن عـدد صـغير مـن التقييمـات المعروفـة هـو أمـر هـام جـداً، حيـث نجـاح نظـم التوصـية التعاونيـة يعتمـد علـى إتاحـة كميـة كافيـة مـن المسـتخدمين. مـثلاً، فـي نظـم التوصـية بـالأفلام، قد يكون هنـاك عـدّة أفـلام والتـي قُيمـت مـن قبـل عـدد قليـل مـن الأشـخاص، هـذه الأفـلام سـيتم التوصـية بهـا بشـكل نـادر جـداً حتـى لـو أن أولئـك المسـتخدمين القليلـين قـد أعطـوا تقييمـات عاليـة لهـا أيضـاً بالنسـبة للمسـتخدم الـذي ذوقـه غيـر عـادي مقارنـة مـع بـاقي المسـتخدمين. سـوف لـن يكـون هنالـك مسـتخدمين آخـرين مشـابهين لـذلك المسـتخدم، ممـا يقـود إلـى توصـيات سـيئة. تـم اقتـراح عـدّة طـرق معتمـدة علـى النمـوذج لحـل مشـكلة بعثـرة المعطيـات فـي نظـم التوصـية، أحـدها هـي اسـتخدام معلومـات الملـف الشخصـي للمسـتخدم عنـد حسـاب التشـابه بـين المسـتخدمين، وبالتـالي يعتبـر اثنـان مـن المسـتخدمين متشـابهين لـيس فقـط إذا قامـا بتقيـيم نفـس الأفـلام بشـكل متشـابه لكـن أيضـاً إذا كانـا ينتميـان إلـى نفـس الصـنف الـديموغرافي. مـثلاً يـتم اسـتخدام الجـنس، العمـر، الـتعلم، كـود المنطقـة، المعلومـات الوظيفيـة للمسـتخدمين فـي تطبيـق التوصـية بالمطـاعم، هـذا الامتـداد لتقنيـات التصـفية التعاونيـة يـدعى أحيانـاً "التصـفية الديموغرافيـة" (Demographic Filtering). تـم إيجاد طريقـة أخـرى للتعامـل مـع مصـفوفات التقيـيم المبعثـرة. حيـت اسـتخدمنا إحـدى تقنيـات تقليـل الأبعـاد وهـي "SVD" والتـي تقـوم بتقليـل أبعـاد مصـفوفات التقيـيم المبعثـرة وتـزود بالرتبة (Rank) التقريبية الأقل الأفضل للمصفوفة الأصلية.

- **مشكلة قابلية التوسع (Scalability)**

عنـدما تنمـو أعـداد المسـتخدمين والعناصـر بشـكل هائـل، سـوف تعـاني خوارزميّـات التصـفية التعاونيـة التقليديـة مـن مشـكلة توسّـع جديـة وسـتتجاوز المـوارد الحسـابية المطلوبـة لمعالجتهـا حـدود المسـتويات العمليّـة المقبولـة. كـذلك تحتـاج عـدة أنظمـة للاسـتجابة الفوريّـة علـى الطلبـات وتقـديم توصـيات بالنسـبة للمسـتخدمين بغـض النظـر عـن التـاريخ الشـرائي لهـم أو سـجلات التقيـيم الخاصـة بهـم، والـذي يتطلّـب قابليـة توسـع عاليـة مـن نظـام التوصـية التعاونيـة. ممكـن لتقنيـات تقليـل الأبعـاد مثـل "SVD" أن تتعامـل مـع مشـكلة قابليـة التـوّع وأن تنـتج توصـيات ذات جـودة عاليـة وسـرعة. لكـن عليهـا أن تخضـع لمراحـل مكلفـة مـن عمليـات تحليـل المصـفوفات. كمـا وممكـن لخوارزميّـات التصـفيّة التعاونيـة المعتـدة علـى الـذاكرة خاصـة تلـك المعتمـدة علـى العنصـر تحقيـق قابلّيـة توسـع مرضـية. حيـث إنهـا بـدلاً مـن حسـاب التشـابهات بـين كـل أزواج العناصـر، فهـي تحسـب التشـابه بـين زوج مـن العناصـر التـي تـم تقييمهـا مـن قبـل المسـتخدم بشـكل مشـترك. كـذلك يمكـن لخوارزميـة تصـفية تعاونيـة بسـيطة مسـتمدة علـى النمـاذج البايزيـة أن تحـلّ مشـكلة قابليـة التوسـع عـن طريـق جعـل التنبـؤات معتمـدة علـى التقييمـات المعروفـة فقـط. كمـا أن خوارزميـات التصـفية التعاونيـة المعتمـدة علـى نمـاذج التجميـع يمكنهـا معالجـة مشـكلة قابليّـة التوسـع مـن خـلال

البحث عن المستخدمين المتشابهين من أجل التوصيات داخل مجموعات (Clusters) صغيرة ومتشابهة جداً بدلاً من قاعدة المعطيات الكاملة، لكن بهذا الأسلوب سيكون هناك مقايضة بين قابليّة التوسع والأداء التنبؤي.

### ➢ *التصفية على أساس المحتوى (Content-Based Filtering)*

التصفية المستندة إلى المحتوى هي طريقة بارزة أخرى في أنظمة التوصيات التي تأخذ في الاعتبار سمات أو ميزات العناصر وتفضيلات المستخدمين لتقديم التوصيات. يعتمد على فهم محتوى أو خصائص العناصر ومطابقتها مع تفضيلات المستخدم. اقترح Pazzaniو Billsus (2007) نظاماً للتوصية قائماً على المحتوى يستخدم سمات العنصر، مثل النوع أو المؤلف أو الكلمات الرئيسية، لتقديم اقتراحات مخصصة. من خلال تحليل محتوى العناصر وتفضيلات المستخدم، يمكن أن توصي التصفية القائمة على المحتوى بالعناصر التي تتوافق مع اهتمامات المستخدم وتفضيلاته.

يوضح الشكل التالي بناء أنظمة توصية للتصفية المستندة إلى المحتوى والتي تتضمن ثلاث خطوات رئيسية: إنشاء معلومات المحتوى للمنتجات، وإنشاء ملفات تعريف المستخدم والتفضيلات المتعلقة بميزات المنتج، وإنشاء التوصيات والتنبؤ بقائمة من العناصر التي يمكن قد تعجب المستخدم.



في إنشاء ملف تعريف العنصر، يتم استخراج ميزات المنتج التي تمثل المنتج. يمكن أن تكون هذه الميزات معطيات منظمة أو غير منظمة. على سبيل المثال، في حالة الأفلام، يمكن أن يتكون ملف تعريف العنصر لكل فيلم من أنواع مختلفة من الأنواع. يتم تنفيذ ذلك عن طريق إنشاء مصفوفة تحتوي على عناصر مثل الصفوف والنوع كأعمدة. يتم استخدام التمثيل الثنائي لإظهار ما إذا كان الفيلم ينتمي إلى نوع معين (يُشار إليه بالرمز 1) أو إذا لم يكن كذلك (يُشار إليه بالرمز 0). في خطوة إنشاء ملف تعريف المستخدم، يتم إنشاء مصفوفة تفضيلات تتطابق مع محتوى المنتج ويتم مقارنة ملف تعريف المستخدم وملف تعريف العنصر وحساب التشابه بينهما. يتم التعامل مع مشكلة البداية الباردة بسهولة. (Ashwini Lokesh، 2019)

- ***أنظمة التوصية الهجينة: (Hybrid Filtering)***

تجمع أنظمة التوصية المختلطة بين التصفية التعاونية وتقنيات التصفية القائمة على المحتوى لتسخير نقاط القوة في كلا النهجين وتقديم توصيات أكثر دقة وتنوعاً. من خلال الاستفادة من الإشارات التعاونية والقائمة على المحتوى، تسعى النماذج الهجينة جاهدة لتقديم جودة توصية محسّنة وتجارب مستخدم محسّنة. اقترح Adomavicius وTuzhilin (2005) نظام توصية هجيناً يجمع بين التصفية التعاونية وطرق التصفية القائمة على المحتوى. يتغلب النهج الهجين على بعض قيود التقنيات الفردية، مثل مشكلة البداية الباردة في التصفية التعاونية أو عدم القدرة على التقاط تفضيلات المستخدم دون معطيات تاريخية في التصفية القائمة على المحتوى.

- ***أنظمة التوصية الواعية بالسياق: (Context-Aware Filtering)***

تأخذ أنظمة التوصية الواعية بالسياق في الاعتبار المعلومات السياقية الإضافية، مثل الوقت أو الموقع أو الجهاز، لتقديم توصيات أكثر تخصيصاً وذات صلة. تأخذ هذه الأنظمة في الاعتبار السياق الحالي للمستخدم وتكييف التوصيات وفقاً لذلك. على سبيل المثال، قد تقترح خدمة بث الموسيقى أنواعاً أو قوائم تشغيل مختلفة بناءً على الوقت من اليوم أو موقع المستخدم. تعمل أنظمة التوصية الواعية بالسياق على تحسين تجربة المستخدم من خلال تصميم توصيات لعوامل ظرفية محددة.

- ***أنظمة التوصية القائمة على المعرفة: (Knowledge-Based Filtering)***

تستخدم أنظمة التوصية القائمة على المعرفة معرفة المجال أو قواعد الخبراء لتوليد التوصيات. يعتمدون على تمثيلات المعرفة الصريحة، مثل الأنطولوجيا أو الأنظمة القائمة على القواعد، للتفكير حول تفضيلات المستخدم وخصائص العنصر. هذه الأنظمة مفيدة بشكل خاص في المجالات ذات الهياكل المعرفية المحددة جيداً، مثل الأنظمة الخبيرة في التشخيص الطبي أو الأنظمة الاستشارية للتخطيط المالي.

مـن خـلال اسـتخدام تقنيـات توصـية مختلفـة، تهـدف هـذه الأنظمـة إلـى تقـديم توصـيات مخصصـة، وتعزيـز رضـا المسـتخدم، وتحسـين تجربـة المسـتخدم الإجماليـة. يعتمـد اختيـار نـوع نظـام التوصـية علـى خصـائص المجـال والمعطيـات المتاحـة ومتطلبـات المسـتخدم المحددة.

### ➢ *أنظمة التوصية الشخصية: (Personal Filtering)*

ظهـرت أنظمـة التوصـية الشخصـية كـنهج رئيسـي فـي مجـال أنظمـة التوصـية، مـع التركيـز علـى تقـديم توصـيات مخصصـة تناسـب بشـكل فريـد المسـتخدمين الفـرديين. مـن خـلال الاسـتفادة مـن المعطيـات والتفضـيلات الخاصـة بالمسـتخدم، تهـدف هـذه الأنظمـة إلـى تقـديم توصيات مخصصة للغاية وذات صلة، مما يعزز رضا المستخدم والمشاركة.

يكمـن أسـاس أنظمـة التوصـية الشخصـية فـي إنشـاء ملفـات تعريـف المسـتخدمين الفرديـة. يـتم إنشـاء ملفـات التعريـف هـذه مـن خـلال تحليـل مجموعـة متنوعـة مـن المعطيـات الخاصـة بالمسـتخدم، بمـا فـي ذلـك سـجل التصـفح وأنمـاط الشـراء والتعليقـات الصـريحة (التقييمـات أو المراجعـات) والتفـاعلات الاجتماعيـة والمعلومـات الديموغرافيـة. مـن خـلال التقـاط نقـاط المعطيـات هـذه وتحليلهـا، تكتسـب أنظمـة التوصـيات الشخصـية رؤى قيمـة حـول تفضيلات كل مستخدم واهتماماته وسلوكه.

تتمثـل إحـدى المزايـا الرئيسـية لأنظمـة التوصـية الشخصـية فـي قدرتهـا علـى تقـديم توصـيات دقيقـة وذات صـلة. مـن خـلال النظـر فـي الخصـائص الفريـدة لكـل مسـتخدم، يمكـن لهـذه الأنظمـة تصـفية التوصـيات غيـر ذات الصـلة أو الأقـل إثـارة للاهتمـام، ممـا يـؤدي إلـى تجربـة مسـتخدم أكثـر تخصيصـاً وإرضـاءً. علـى سـبيل المثـال، يسـتخدم نظـام التوصـية فـي Spotify أسـاليب التصـفية التعاونيـة والتقنيـات القائمـة علـى المحتـوى لتحليـل سـجل اسـتماع المسـتخدم وقـوائم التشـغيل وتفضـيلات الفنـان .McFee et al، (2012). مـن خـلال فهـم تفضـيلات المسـتخدم الموسـيقية، يمكـن للنظـام إنشـاء توصـيات موسـيقية مخصصـة تتماشـى مـع ذوقهـم، وتمكـين المسـتخدمين مـن اكتشـاف فنـانين أو أغـانٍ أو أنـواع جديدة من المحتمل أن يستمتعوا بها.

وبالمثـل، يأخـذ نظـام التوصـية فـي YouTube فـي الاعتبـار معطيـات تفاعـل المسـتخدم، مثـل سـجل المشـاهدة، والإعجابـات، وعـدم الإعجـاب، جنبـاً إلـى جنـب مـع التحليـل القـائم علـى المحتـوى لاقتـراح مقـاطع فيـديو مخصصـة (Covington، Adams، & Sargin، 2016). مـن خـلال الاسـتفادة مـن المعطيـات الخاصـة بالمسـتخدم وتحليـل المحتـوى، يمكـن لـ YouTube تقـديم توصـيات مخصصـة تتوافـق مـع اهتمامـات المستخدم، مما يزيد من فرص اكتشاف محتوى فيديو جذاب وملائم.

مـن الجـدير بالـذكر أن نجـاح أنظمـة التوصـية الشخصـية يعتمـد بشـكل كبيـر علـى تـوافر وجـودة معطيـات المسـتخدم. كلمـا كانـت معطيـات المسـتخدم أكثـر شـمولاً ودقـة، كـان مـن الأفضـل للنظـام فهـم التفضـيلات الفرديـة وإنشـاء التوصـيات ذات الصـلة. ومـع ذلـك، يجـب

معالجة مخاوف الخصوصية والاعتبارات الأخلاقية المحيطة باستخدام معطيات المستخدم بعناية لضمان ثقة المستخدم وحماية المعطيات.

باختصار، اكتسبت أنظمة التوصية الشخصية مكانة بارزة نظراً لقدرتها على تقديم توصيات مخصصة تتوافق مع تفضيلات المستخدم الفردية. من خلال الاستفادة من المعطيات والتفضيلات الخاصة بالمستخدم، تعمل هذه الأنظمة على تعزيز دقة التوصيات وأهميتها، مما يؤدي إلى زيادة رضا المستخدم والمشاركة والولاء. تسلط قصص نجاح منصات مثل Spotify وYouTube الضوء على فعالية التوصيات المخصصة في تسهيل التجارب الشخصية ومساعدة المستخدمين على اكتشاف العناصر أو المحتوى المخصص لأذواقهم الفريدة.

## 3.5.2 أنواع آراء المستخدمين في أنظمة التوصية

تتطلّب معظم أنظمة التوصية معرفة حول تفضيلات المستخدمين وسلوكهم من أجل تقديم توصيات فعالة. يتم تجميع المعلومات الخاصة بالمستخدمين عادةً بواسطة الآراء المعبر عنها من قبلهم أثناء تفاعلهم مع النظام، حيث يتم تصنيف هذه الآراء حسب دراسة (منصور،2021) وفقاً لكيفية جمعها:

- **آراء صريحة (Explicit Feedback):** وهي الآراء التي يتم تزويدها صراحة من قبل المستخدمين على شكل تقييمات تمثل تفضيلاهم على العناصر، هذه التقييمات مرتبطة مع مجال محدد من التقييم يدعى مقياس التقييم. الحالة الأبسط منه هي مقياس التقييم الأحادي (Unary Scale) والتي يشير إلى أن المستخدم معجب بعنصر معين كما في حالة تطبيق FaceBook قديماً. كذلك هناك مقياس تقييم ثنائي والذي بالإضافة لوجود مؤشر الإعجاب (like) بالعناصر فيه. يكون هناك أيضاً مؤشر لعدم الإعجاب (dislike) كما هو الحال في تطبيق .YouTube علماً أن غياب رأي المستخدم عن عنصر معين في حالة التقييمات الأحادية غير مكافئ لمؤشر عدم الإعجاب. الحالة الأكثر شيوعاً لمقياس التقييم هي حالة المقاييس ذات الخمس نقاط (5-point scale) أو (10-point scale) كما هو الحال في موقع MoviePilot وNetflix والتي تجعل المستخدم يعبر عن مستويات دقيقة من التفضيلات. تلاحظ هنا أنه بصرف النظر عن المقياس المستخدم. يمكن للمستخدم إسناد قيمة واحدة فقط إلى كل عنصر معطى.

- **آراء ضمنية (Implicit Feedback):** وهي الآراء التي يتم جمعها بشكل آلي عندما يتفاعل المستخدمون مع النظام عن طريق مراقبة سلوكهم عند استعراض المنتجات مثلاً أو شرائها في مواقع التجارة الإلكترونية، أو

مراقبة الوقت التي يتم قضاؤه في استهلاك الخدمات على الإنترنت كمشاهدة برنامج تلفزيوني أو تشغيل عدد من الأغاني، أو مراقبة حركات الفأرة أو حتى عينات البحث كل ذلك يكن استخدامه كطريقة لمعرفة تفضيلات المستخدمين بالنسبة للعناصر. هنا النوع من الآراء لا يعكس دوماً تفضيلات المستخدم الفعلية، لأن استخدام أو استهلاك عنصر لا يشير بالضرورة لتفضيلات المستخدم بالسبة لتلك العنصر. مثلاً قد يتم افتراض أن المدة الطويلة التي يقضيها المستخدم في مشاهدة برنامج تلفزيوني معين هي بمثابة مؤشر إيجابي لإعجاب المستخدم بهذا البرنامج، لكن الحقيقة قد تكون أن المستخدم نسي التلفاز يعمل خلال فترة عرض البرنامج ويقوم بنشاط آخر ولا يشاهده. مما يجعل هذه الفرضية غر صحيحة. علاوة على ذلك، في الآراء الضمنية قد يكون من الصعب تحديد ماي العناصر غير المرغوب بها من قبل المستخدمين، إذ أنَ عدم استهلاك عنصر (مثلاً عدم مشاهدة برنامج تلفزيوني أو عدم شراء منتج ما) يمكن اعتباره رأياً سلبياً تجاه هنا العنصر، إذ أن المستخدم ربما لا يعلم عن هنا العنصر في الأصل.

على العموم من الأصعب الحصول على الرأي الصريح أكثر من الرأي الضمني، حيت يكون بعض المستخدمين مترددين في تزويد التقييمات نظراً لاعتبارات الخصوصية، الجهد المعرفي المطلوب.. إلخ. بينما في الرأي الضمني، قد يكون تفاعل المستخدم بشكل صريح مع النظام غير مطلوب للحصول على تفضيلاته تجاه عناصر معينة، مما يجعل الآراء الضمنية عادةً متاحة بشكل أكبر، الأمر الذي له أهمية أساسية في السيناريوهات العملية. من جهةٍ أخرى، يم اعتبار الآراء الصريحة ذات جودة ووثوقية أكثر من الآراء الضمنية التي لا تمثل تفضيلات المستخدمين بشكل مباشر وصريح، أنما يتم استنتاجها من تفاعلاهم مع النظام، لذلك معظم الأعمال على أنظمة التوصية قد ركزت على معالجة آراء المستخدم الصريحة، ويبقى للآراء الضمنية أهميتها العالية في تقديم التوصيات عند عدم توفر آراء صريحة للمستخدمين، كما يمكن استخدام كلا النوعين من الآراء معاً لزيادة دقة التوصيات.

## 3.6 التقنيات والخوارزميات في أنظمة التوصية:

تستخدم أنظمة التوصيات مجموعة من التقنيات والخوارزميات لتوليد توصيات دقيقة وذات صلة، تلبي الاحتياجات والتفضيلات المحددة للمستخدمين الفرديين. يمكن تصنيف هذه التقنيات على نطاق واسع في التصفية التعاونية والتصفية القائمة على المحتوى والتطورات الأحدث في مناهج التعلم العميق.

تمت دراسة تقنيات التصفية التعاونية وتطبيقها على نطاق واسع في أنظمة التوصية. يعد عامل المصفوفة وتحلل القيمة المفرد (SVD) خوارزميات ترشيح تعاونية بارزة تحلل تفاعلات عنصر المستخدم للتنبؤ بتفضيلات المستخدم وإنشاء توصيات مخصصة (كورين، بيل، وفولينسكي، 2009). تحلل خوارزميات عامل المصفوفة مصفوفة تفاعل عنصر المستخدم إلى عوامل كامنة، مما يؤدي بشكل فعال إلى التقاط الأنماط والعلاقات الأساسية بين المستخدمين والعناصر. يتيح ذلك للنظام إجراء تنبؤات دقيقة من خلال تحديد المستخدمين ذوي الأذواق المتشابهة والتوصية بالعناصر الشائعة بين هؤلاء المستخدمين. يكمن نجاح خوارزميات التصفية التعاونية في قدرتها على الاستفادة من الحكمة الجماعية لسلوكيات المستخدم وإنشاء توصيات بناءً على أوجه التشابه والأنماط التي لوحظت في المعطيات.

من ناحية أخرى، تركز خوارزميات التصفية القائمة على المحتوى على تحليل سمات وخصائص العناصر لمطابقتها مع ملفات تعريف المستخدمين وإنشاء التوصيات ذات الصلة. تأخذ هذه الخوارزميات في الاعتبار ميزات مثل أوصاف العناصر أو الكلمات الرئيسية أو الأنواع أو المعطيات الوصفية الأخرى المرتبطة بالعناصر. TF-IDF (مصطلح تردد الوثيقة العكسي) هو أسلوب شائع الاستخدام في الترشيح القائم على المحتوى الذي يخصص أوزاناً لأهمية المصطلحات في المستند، مما يمكّن النظام من فهم أهمية العناصر لتفضيلات المستخدمين. غالباً ما يتم استخدام تشابه جيب التمام لقياس التشابه بين ملفات تعريف المستخدمين وميزات العنصر، مما يسمح للنظام بالتوصية بالعناصر التي تتوافق مع اهتمامات المستخدمين (Ricci وRokach وShapira، 2015). تعتبر التصفية القائمة على المحتوى مفيدة بشكل خاص عند التعامل مع مستخدمين جدد أو في المجالات التي تكون فيها تعليقات المستخدم الصريحة محدودة.

في السنوات الأخيرة، حظيت مناهج التعلم العميق باهتمام كبير وأظهرت نتائج واعدة في أنظمة التوصية. توفر نماذج التعلم العميق، مثل الشبكات العصبية، القدرة على التقاط تفاعلات معقدة مع عنصر المستخدم وتعلم الأنماط المعقدة من المعطيات واسعة النطاق. يمكن لهذه النماذج استخراج الميزات والعلاقات ذات الصلة تلقائياً من المعطيات الأولية، مما يتيح توصيات أكثر دقة وتعقيداً. على سبيل المثال، اقترح Zhang وYao وSun وTay DeepFM (2019)، وهو نموذج توصية قائم على التعلم العميق يجمع بين آلات التحليل والشبكات العصبية العميقة. يعزز DeepFM دقة التوصيات من خلال التقاط تفاعلات الميزات منخفضة المستوى وعالية المستوى، مما يسمح بتنبؤات أكثر دقة.

من المهم ملاحظة أن اختيار الخوارزمية أو التقنية يعتمد على عوامل مختلفة، بما في ذلك توافر المعطيات وجودتها، والموارد الحسابية، والخصائص المحددة لمشكلة التوصية. اكتسبت الأساليب الهجينة، التي تجمع بين تقنيات متعددة، شعبية أيضاً لأنها

تهدف إلى تسخير نقاط القوة في الخوارزميات المختلفة وتقديم توصيات أكثر دقة وتنوعاً (Burke، 2002).

باختصار، تستخدم أنظمة التوصية مجموعة من التقنيات والخوارزميات لتوليد توصيات دقيقة وذات صلة. تقدم التصفية التعاونية والتصفية القائمة على المحتوى وأساليب التعلم العميق وجهات نظر مختلفة ونقاط قوة في فهم تفضيلات المستخدم وخصائص العنصر. يعتمد اختيار الخوارزمية على المتطلبات المحددة لمشكلة التوصية والمعطيات المتاحة. تستمر الأبحاث والتطورات المستمرة في التعلم الآلي والتعلم العميق في دفع تطور أنظمة التوصيات، مما يتيح توصيات أكثر تطوراً وشخصية.

### 3.6.1 تقييم أنظمة التوصيات

يلعب تقييم أنظمة التوصيات دوراً حيوياً في تقييم فعاليتها وأدائها في تقديم توصيات دقيقة وذات صلة للمستخدمين. يعد تقييم أنظمة التوصية مهمة صعبة بسبب الطبيعة الذاتية لتفضيلات المستخدم والطبيعة الديناميكية لمجالات التوصية. طور الباحثون مقاييس ومنهجيات مختلفة لقياس جودة وتأثير التوصيات، مما يوفر رؤى قيمة حول أداء النظام.

تشمل مقاييس التقييم الشائعة الدقة والتذكر والدقة ودرجة F1، والتي تقيم قدرة النظام على التوصية بدقة بالعناصر ذات الصلة للمستخدمين (Karypis، 2001). تقيس الدقة نسبة العناصر ذات الصلة بين العناصر الموصي بها، مما يشير إلى قدرة النظام على تجنب التوصيات غير ذات الصلة. يحسب الاستدعاء نسبة العناصر ذات الصلة التي تمت التوصية بها بنجاح، مما يعكس قدرة النظام على استرداد جميع العناصر ذات الصلة. تمثل الدقة الصحة العامة للتوصيات، مع الأخذ في الاعتبار العناصر الموصي بها بشكل صحيح والعناصر المستبعدة بشكل صحيح. تجمع درجة F1 بين الدقة والاستدعاء في مقياس واحد، مما يوفر تقييماً متوازناً لأداء النظام.

بينما توفر هذه المقاييس رؤى قيمة حول صحة واكتمال التوصيات، إلا أنها قد لا تلتقط النطاق الكامل لجودة التوصيات. لقد أدرك الباحثون أهمية الأبعاد الإضافية مثل التنوع والحداثة والصدفة في تقييم أنظمة التوصية. يقيس التنوع مجموعة متنوعة من العناصر الموصي بها ويهدف إلى التأكد من أن النظام يقترح مجموعة واسعة من الخيارات التي تلبي تفضيلات المستخدم المختلفة. يمكن لمجموعة متنوعة من التوصيات تعزيز رضا المستخدمين من خلال توفير تغطية أكثر شمولاً لاهتماماتهم وتفضيلاتهم.

تعد الحداثة بُعداً أساسياً آخر في تقييم التوصيات، والذي يقيس قدرة النظام على تعريف المستخدمين بالعناصر الجديدة وغير المستكشفة سابقاً. إن التوصية بالعناصر التي لم يصادفها المستخدمون قبل أن تعزز الاكتشاف وتعزز تفاعل المستخدم. من خلال اقتراح عناصر جديدة، يمكن لأنظمة التوصية توسيع آفاق المستخدمين وتعريضهم لمجموعة واسعة من الخيارات.

تشير الصدفة، وهي جانب تقييم أكثر تقدماً، إلى قدرة أنظمة التوصية على مفاجأة المستخدمين وإسعادهم من خلال تقديم توصيات غير متوقعة ولكنها وثيقة الصلة بالموضوع. تتجاوز التوصيات المصادفة التفضيلات الحالية للمستخدمين وتقدم اكتشافات قيمة وممتعة. غالباً ما يتضمن تقييم الصدفة مقاييس ذاتية، مثل استمعطيات المستخدمين أو التعليقات، لالتقاط مستوى المفاجأة والرضا الذي يشعر به المستخدمون.

يستكشف الباحثون والممارسون باستمرار مقاييس ومنهجيات تقييم جديدة لالتقاط الطبيعة متعددة الأبعاد لجودة التوصيات وتعزيز فعالية أنظمة التوصية. على سبيل المثال، توفر المقاييس مثل التغطية، التي تقيم نسبة العناصر التي يمكن أن يوصي بها النظام، والتغطية الجديدة، التي تجمع بين الحداثة والتغطية، منظوراً أوسع لفعالية التوصية (Lu et al.، 2012). بالإضافة إلى ذلك، توفر طرق التقييم الذاتي، بما في ذلك استمعطيات المستخدمين ودراسات المستخدم، رؤى قيمة حول تجربة المستخدم والرضا عن التوصيات.

في الختام، يعتبر تقييم أنظمة التوصيات أمراً حاسماً في فهم أدائها وضمان تقديم توصيات دقيقة وذات صلة. بينما توفر المقاييس التقليدية مثل الدقة والتذكر والدقة ودرجة F1 تقييمات كمية، فإن الأبعاد الإضافية مثل التنوع والجدة والصدفة تقدم تقييماً أكثر شمولاً لجودة التوصيات. يهدف البحث المستمر في منهجيات التقييم إلى التعرف على الطبيعة متعددة الأبعاد لأنظمة التوصيات وزيادة فعاليتها في تقديم توصيات مخصصة ومرضية للمستخدمين.

### 3.6.2 التحديات والاعتبارات الأخلاقية

تواجه أنظمة التوصيات تحديات مختلفة يعمل الباحثون والممارسون باستمرار على معالجتها والتغلب عليها. تتمثل إحدى التحديات الكبيرة في مشكلة البداية الباردة، والتي تنشأ عندما يفتقر نظام التوصية إلى معطيات مستخدم كافية أو معلومات عنصر لتقديم توصيات دقيقة. تحدث هذه المشكلة بشكل شائع عند إعداد مستخدمين جدد أو إدخال عناصر جديدة إلى النظام (Schein et al.، 2002). في مثل هذه الحالات، يكافح النظام لفهم تفضيلات المستخدمين واهتماماتهم، مما يجعل تقديم التوصيات ذات الصلة أمراً صعباً. استكشف الباحثون تقنيات مثل التحليل المستند إلى المحتوى والتوصيات

المستندة إلى المعرفة للتخفيف من مشكلة البداية الباردة من خلال الاستفادة من سمات العنصر ومعرفة المجال.

يعد تناثر المعطيات تحدياً بارزاً آخر في أنظمة التوصية. قد تكون معطيات تفاعل المستخدم المتاحة متفرقة، مما يعني أن المستخدمين قد تفاعلوا فقط مع مجموعة فرعية محدودة من العناصر. هذا التباين يجعل من الصعب التقاط النطاق الكامل لتفضيلات المستخدم بدقة. غالباً ما تعاني مناهج التصفية التعاونية من تباين المعطيات نظراً لأنها تعتمد على أنماط سلوك المستخدم لتحديد أوجه التشابه وتقديم التوصيات (Hu et al.، 2008). لمواجهة هذا التحدي، طور الباحثون تقنيات مثل عامل المصفوفة، والتي يمكنها التعامل بفعالية مع المعطيات المتفرقة عن طريق تحليل مصفوفة تفاعل المستخدم-العنصر إلى عوامل كامنة وإجراء تنبؤات بناءً على هذه العوامل.

تعد قابلية التوسع مصدر قلق بالغ لأنظمة التوصية، لا سيما عند التعامل مع مجموعات معطيات واسعة النطاق وتقديم توصيات في الوقت الفعلي لقاعدة مستخدمين ضخمة. مع نمو قاعدة المستخدمين وكتالوج العناصر، تزداد المتطلبات الحسابية والتخزينية لنظام التوصية بشكل كبير. تعد الخوارزميات الفعالة وأطر الحوسبة الموزعة والبنية التحتية القابلة للتطوير ضرورية للتعامل مع الحجم الهائل من المعطيات وتقديم توصيات في الوقت المناسب للمستخدمين. اكتشف الباحثون تقنيات مثل الحوسبة المتوازية والتخزين الموزع ومعالجة التدفق لتحسين قابلية التوسع وضمان الاستجابة في الوقت الفعلي (Linden et al.، 2003).

بالإضافة إلى التحديات التقنية، تعتبر الاعتبارات الأخلاقية حيوية في تصميم وتنفيذ أنظمة التوصيات. تحتاج القضايا الأخلاقية مثل خصوصية المستخدم والإنصاف والشفافية والتحيز الخوارزمي إلى اهتمام دقيق لضمان الاستخدام الأخلاقي لمعطيات المستخدم ومنع أي آثار تمييزية أو ضارة. غالباً ما تعتمد أنظمة التوصيات على جمع معطيات المستخدم وتحليلها، مما يثير مخاوف بشأن الخصوصية وحماية المعطيات. يجب أن يتحكم المستخدمون في معطياتهم وأن يكونوا على علم بكيفية استخدام معلوماتهم لإنشاء التوصيات (Ahmed Alsalama، 2013). الشفافية في عملية التوصية، مثل تقديم تفسيرات للتوصيات والسماح للمستخدمين بتقديم الملاحظات، تساعد على بناء الثقة وتمكين المستخدمين.

الإنصاف هو اعتبار أخلاقي مهم آخر في أنظمة التوصية. يمكن أن يؤدي التحيز في المعطيات أو الخوارزميات إلى توصيات غير عادلة تفضل مجموعات معينة أو تميز ضد الآخرين. على سبيل المثال، إذا كان نظام التوصيات يروج بشكل غير متناسب لمنتجات معينة أو يستثني بعض الخصائص الديموغرافية للمستخدمين، فيمكن أن يديم التحيزات المجتمعية ويخلق مزايا أو عيوباً غير عادلة. يستكشف الباحثون والممارسون

بنشاط تقنيات لاكتشاف وتخفيف التحيزات في أنظمة التوصية، مثل خوارزميات التعلم المدرك للتحيز ومقاييس التقييم المدركة للعدالة (Ekstrand وLudwig وRiedl، 2018).

لمعالجة الاعتبارات الأخلاقية، يؤكد الباحثون والممارسون على أهمية التعاون متعدد التخصصات وإشراك أصحاب المصلحة. توفر الإرشادات واللوائح الأخلاقية، مثل اللائحة العامة لحماية المعطيات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي، إطاراً لضمان الخصوصية وحماية المعطيات في أنظمة التوصية. يستكشف Calders and Verwer (2010) الأبعاد الأخلاقية لأنظمة التوصية ويؤكدان على الحاجة إلى الشفافية والإنصاف وحماية خصوصية المستخدم.

في الختام، تواجه أنظمة التوصية تحديات تتعلق بمشكلة البداية الباردة، وتناثر المعطيات، وقابلية التوسع. تعتبر الاعتبارات الأخلاقية المتعلقة بخصوصية المستخدم والإنصاف والشفافية والتحيز الخوارزمي ذات أهمية قصوى. تتطلب معالجة هذه التحديات والاعتبارات الأخلاقية بحثاً مستمراً وتطورات تكنولوجية وتعاوناً متعدد التخصصات ونهجاً يركز على المستخدم لضمان تطوير ونشر أنظمة توصية موثوقة وغير متحيزة وسليمة أخلاقياً.

## 3.7 ما هو نوع نظام التوصية الذي استخدمناه في نظامنا؟

نحن نستخدم نظام توصية التصفية المستند إلى المحتوى لطلبات المطاعم لتقديم توصيات مخصصة بناءً على خصائص وارتباطات العناصر الموجودة في القائمة. يوضح الرماز المقدم كيف يستخدم النظام خوارزمية Apriori لتحديد مجموعات العناصر المتكررة وإنشاء قواعد الارتباط. من خلال تحليل معطيات المعاملات، التي تمثل الطلبات المقدمة من العملاء، يحدد النظام الأنماط والارتباطات بين عناصر القائمة المختلفة. تلتقط قواعد الارتباط هذه العلاقات بين العناصر التي غالباً ما يتم طلبها معاً، مما يمكّن النظام من اقتراح الأطباق ذات الصلة والمكملة للعملاء. من خلال هذا النهج، يعزز نظام التصفية المستند إلى المحتوى تجربة تناول الطعام من خلال تقديم توصيات مخصصة تتوافق مع تفضيلات العملاء، وزيادة رضا العملاء، وتسهيل اتخاذ القرار في اختيار الأطباق من قائمة المطعم.

عن طريق تحميل معطيات المعاملات من ملف اكسل "Receipts.xlsx"، يحصل النظام على معلومات قيمة حول الطلبات المقدمة من العملاء. يمثل كل طلب معاملة، وتوفر العناصر الموجودة في المعاملة نظرة ثاقبة على تفضيلات العملاء وخياراتهم.

يتم بعد ذلك تحويل معطيات المعاملة هذه إلى قائمة بالمناقلات، حيث تكون كل معاملة عبارة عن قائمة بالمنتجات أو عناصر القائمة التي تم تضمينها في الطلب.

لتحليل معطيات المناقلات ومعالجتها بشكل فعال، يستخدم النظام TransactionEncoder من مكتبة mlxtend. يقوم برنامج التشفير هذا بتحويل قائمة المناقلات إلى DataFrame إطار معطيات مشفر بطريقة واحدة-منفصلة، حيث يمثل كل عمود عنصراً فريداً في مجموعة المناقلات بأكملها، ويتوافق كل صف مع ترتيب معين. يتم الإشارة إلى وجود أو عدم وجود عنصر في الطلب بالرقم 1 أو 0، على التوالي، داخل DataFrame المشفر.

مع تحويل معطيات المعاملة، يواصل النظام استخدام خوارزمية Apriori. تحدد هذه الخوارزمية مجموعات العناصر المتكررة، وهي مجموعات من العناصر التي تحدث بشكل متكرر معاً في الطلبات. تعمل مجموعات العناصر المتكررة هذه كأساس لإنشاء قواعد الارتباط، والتي تلتقط العلاقات والارتباطات بين العناصر المختلفة في القائمة.

توفر قواعد الارتباط التي تم إنشاؤها رؤى قيمة حول ارتباط العناصر وأنماط الطلب. تتكون كل قاعدة من سابقة، تمثل العناصر التي توجد بشكل شائع في أمر ما، وبالتالي، تمثل العناصر التي من المحتمل أن يتم طلبها جنباً إلى جنب مع السابق. يشير مقياس الدعم (MinSupport) إلى التكرار الذي تحدث فيه القاعدة في المناقلات، بينما يمثل مقياس الثقة (Confidence) الاحتمال الشرطي لما يترتب على ذلك من السوابق. يقيس مقياس الدعم قوة الارتباط بين السابق واللاحق، مما يشير إلى مدى احتمالية طلب النتيجة عند وجود السابقة.

من خلال الاستفادة من قواعد الارتباط التي تم إنشاؤها، يمكن لنظام توصية التصفية المستند إلى المحتوى تقديم توصيات مخصصة للعملاء بناءً على العناصر أو التفضيلات المحددة. تقترح هذه التوصيات أطباق تكميلية أو مقترنة بشكل متكرر تتماشى مع الاختيار الأولي للعميل، وتعزز تجربة تناول الطعام وتساعد العملاء في اكتشاف مجموعات جديدة وممتعة من قائمة المطعم.

باختصار، يستخدم نظام توصيات التصفية المستند إلى المحتوى لطلبات المطاعم خوارزمية Apriori وقواعد الارتباط لتحليل معطيات المناقلات وتقديم توصيات مخصصة. من خلال فهم العلاقات والارتباطات بين عناصر القائمة، يقدم النظام للعملاء تجربة طعام مميزة، ويزيد رضا العملاء، ويساعد في اتخاذ القرار عند اختيار الأطباق من قائمة المطعم.

## 3.8 خوارزمية Apriori

خوارزمية Apriori هي تقنية كلاسيكية للتنقيب عن المعطيات تُستخدم للتنقيب في قواعد الارتباط في مجموعات معطيات المناقلات الكبيرة. يُطلق عليها اسم "Apriori" لأنه يعزز خاصية "apriori"، التي تنص على أنه إذا كانت مجموعة العناصر متكررة، فيجب أن تكون جميع مجموعاتها الفرعية متكررة أيضاً. تسمح هذه الخاصية للخوارزمية بتقليم مساحة البحث بكفاءة وتقليل التعقيد الحسابي للعثور على مجموعات العناصر المتكررة.

يهدف تنقيب قواعد المعطيات إلى اكتشاف العلاقات والارتباطات المثيرة للاهتمام بين العناصر في مجموعة المعطيات. في سياق أنظمة التوصية، يساعد التنقيب عن قواعد الجمعيات في الكشف عن الأنماط والتبعيات بين العناصر التي يمكن استخدامها لتوليد توصيات مفيدة للمستخدمين. تعد خوارزمية Apriori مناسبة بشكل خاص لهذه المهمة، حيث إنها تستكشف بشكل منهجي مجموعات العناصر بطريقة العرض أولاً، مما يزيد تدريجياً من حجم مجموعات العناصر لاكتشاف العناصر المتكررة.

تتبع الخوارزمية استراتيجية بحث على مستوى المستوى ( level-wise search strategy)، حيث تبدأ بتحديد العناصر الفردية المتكررة، ثم تتابع لإنشاء مجموعات عناصر أكبر بشكل متكرر. أثناء كل تكرار، يتم إنشاء مجموعات العناصر المصفاة من خلال الجمع بين مجموعات العناصر المتكررة من المستوى السابق. تقوم الخوارزمية بتقليم وإزالة مجموعات العناصر المصفاة المضمونة أن تكون غير متكررة بناءً على خاصية apriori. تعمل خطوة التقليم هذه على تقليل مساحة البحث بشكل كبير، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة وقابلية التوسع.

الناتج الرئيسي لخوارزمية Apriori هو مجموعة من مجموعات العناصر المتكررة، والتي تمثل مجموعات العناصر التي تحدث بشكل متكرر فوق الحد الأدنى المحدد للدعم. تعمل مجموعات العناصر المتكررة هذه كأساس لاشتقاق قواعد الارتباط. تتكون قاعدة الارتباط من سابقة (العناصر الموجودة على الجانب الأيسر) ولاحقة (العناصر الموجودة على الجانب الأيمن)، وهي تعبر عن علاقة أو ضمنياً بين هذه العناصر.

لتقييم جودة وأهمية قواعد الارتباط التي تم إنشاؤها، يمكن استخدام مقاييس مختلفة، مثل الدعم والثقة والرفع. يقيس الدعم نسبة المناقلات التي تحتوي على كل من سابقة وما بعدها. الثقة تقيس الاحتمال الشرطي بأن ما يترتب على ذلك من حدوث السالفة. يقيس الرفع نسبة الدعم المرصود إلى الدعم المتوقع إذا كان السابق والمترتب مستقلين.

تم اعتماد خوارزمية Apriori على نطاق واسع في أنظمة التوصية وتحليل سلة السوق والمجالات الأخرى حيث يعد اكتشاف مجموعات العناصر المتكررة وإنشاء قواعد الارتباط من المهام القيمة. إن كفاءتها وقابليتها للتفسير وقدرتها على التقاط ارتباطات عناصر ذات مغزى تجعلها أداة قيمة لاشتقاق رؤى من معطيات المناقلات وتقديم التوصيات ذات الصلة للمستخدمين.

### 3.8.1 تتكون خوارزمية Apriori من الخطوات التالية:

- *تعيين الحد الأدنى للدعم (Min Support):*

تتطلب الخوارزمية حداً أدنى للدعم، والذي يحدد الحد الأدنى للتردد المطلوب لمجموعة عناصر ليتم اعتبارها "متكررة". يمكن تعيين هذه العتبة بناءً على معرفة المجال أو من خلال التجريب.

- *إنشاء مجموعات عناصر متكررة من الحجم 1:*

في البداية، تقوم الخوارزمية بمسح مجموعة معطيات المناقلات لتحديد العناصر الفردية المتكررة. تحدد هذه الخطوة دعم كل عنصر عن طريق حساب عدد المناقلات التي تحتوي على العنصر.

- *إنشاء مجموعات عناصر متكررة:*

بدءاً من مجموعات العناصر المتكررة بالحجم 1، تستمر الخوارزمية في إنشاء مجموعات عناصر أكبر بشكل متكرر. في كل تكرار، فإنه يجمع مجموعات العناصر المتكررة ذات الحجم (k-1) لإنشاء مجموعات العناصر المرشحة بالحجم k.

- *تقليم مجموعات العناصر غير المتكررة:*

أثناء كل تكرار، تقوم الخوارزمية بتقليم مجموعات العناصر المرشحة التي لا تلبي الحد الأدنى للدعم. تقضي خطوة التقليم هذه على مجموعات العناصر المضمونة أن تكون غير متكررة بناءً على خاصية apriori.

- *تكرار ذلك حتى لا يمكن إنشاء المزيد من مجموعات العناصر المتكررة:*

تواصل الخوارزمية العملية التكرارية لإنشاء مجموعات العناصر المصفاة، وتقليم مجموعات العناصر غير المتكررة، والتحقق من الدعم حتى لا يمكن العثور على مجموعات عناصر متكررة.

- *إنشاء قواعد الارتباط:*

بعد الحصول على مجموعات العناصر المتكررة، تستمد الخوارزمية قواعد الارتباط بناءً على مجموعات العناصر هذه. تتكون قاعدة الارتباط من سابقة (الجانب الأيسر) ولاحقة (الجانب الأيمن) وتعبر عن علاقة بين العناصر. يتم تقييم القواعد بناءً على مقاييس مثل الدعم والثقة والرفع لتحديد الارتباطات الأكثر إثارة للاهتمام وذات المغزى.

تمت دراسة خوارزمية Apriori على نطاق واسع وتمديدها على مر السنين. تم اقتراح تقنيات تحسين مختلفة، مثل الأساليب القائمة على التجزئة، وتنسيق المعطيات الرأسية، واستراتيجيات التقليم، لتعزيز كفاءتها وقابليتها للتوسع. بالإضافة إلى ذلك، اكتشف الباحثون تطبيقات متوازية وموزعة لخوارزمية Apriori للتعامل مع مجموعات المعطيات الضخمة وتحسين الأداء.

أحد التطبيقات البارزة لخوارزمية Apriori في سياق أنظمة التوصية هو تحليل سلة السوق. إنه يمكّن تجار التجزئة من تحديد العناصر التي يتم شراؤها بشكل متكرر، مما يسهل عمليات البيع العابر والتوصيات الشخصية. على سبيل المثال، قد يستخدم السوبر ماركت خوارزمية Apriori لاكتشاف أن العملاء الذين يشترون الخبز والحليب معاً من المحتمل أن يشتروا الزبدة أيضاً. يمكن بعد ذلك استخدام هذه المعرفة للتوصية بالزبدة للعملاء الذين اشتروا الخبز والحليب.

بشكل عام، توفر خوارزمية Apriori طريقة منهجية وفعالة لاكتشاف مجموعات العناصر المتكررة وإنشاء قواعد الارتباط. إن قدرتها على تحديد العلاقات ذات المغزى بين العناصر تجعلها أداة قيمة في أنظمة التوصية والعديد من تطبيقات التنقيب عن المعطيات الأخرى.

### 3.8.2 لماذا استخدمنا خوارزمية Apriori في عملناعملنا؟

في عملنا، اخترنا استخدام خوارزمية Apriori لتنقيب قواعد الارتباط في نظام التوصية الخاص بنا. خوارزمية Apriori هي تقنية معترف بها على نطاق واسع وفعالة مصممة خصيصاً لتنقيب مجموعات العناصر المتكررة وإنشاء قواعد الارتباط.

أحد الأسباب الرئيسية لاختيارنا خوارزمية Apriori هو قدرتها على التعامل مع مجموعات معطيات المناقلات الكبيرة، وهو أمر بالغ الأهمية لنظام توصيات المطاعم لدينا. كمطعم، لدينا عدد كبير من المناقلات ومجموعة متنوعة من عناصر القائمة. تسمح لنا خوارزمية Apriori بتحليل هذه المناقلات واكتشاف الارتباطات بين العناصر التي يتم شراؤها بشكل متكرر أو طلبها معاً. من خلال تحديد هذه الأنماط، يمكننا إنشاء توصيات قيمة لعملائنا، واقتراح العناصر التي من المحتمل أن تكمل خياراتهم الحالية.

ميزة أخرى لخوارزمية Apriori هي قابليتها للتوسع وسهولة التنفيذ. يعمل على تقليم مساحة البحث بكفاءة من خلال استغلال خاصية apriori، مما يقلل بشكل كبير من التعقيد الحسابي. هذا يجعل من الممكن تطبيق الخوارزمية على مجموعات المعطيات الكبيرة في الوقت الفعلي، مما يضمن أن نظام التوصيات الخاص بنا يمكنه التعامل مع الحجم المتزايد للمناقلات وتقديم توصيات في الوقت المناسب لعملائنا.

علاوة على ذلك، توفر لنا خوارزمية Apriori إطاراً واضحاً لاستخراج قواعد الارتباط ذات المعنى. من خلال تعيين حد أدنى للدعم، يمكننا التركيز على تحديد مجموعات العناصر التي تحدث بشكل متكرر، والتأكد من أن القواعد التي تم إنشاؤها تستند إلى أنماط موثوقة. لا تساعدنا قواعد الارتباط هذه في التوصية بالعناصر بناءً على أنماط التواجد المشترك فحسب، بل توفر أيضاً رؤى حول تفضيلات العملاء، مما يتيح لنا تخصيص توصياتنا بشكل أكبر.

باختصار، تعد خوارزمية Apriori مناسبة تماماً لمشروعنا نظراً لقدرتها على التعامل مع مجموعات معطيات المناقلات الكبيرة، وقابليتها للتوسع، وقدرتها على إنشاء قواعد ارتباط ذات مغزى. من خلال الاستفادة من هذه الخوارزمية، يمكننا اكتشاف ارتباطات قيمة بين عناصر القائمة وتقديم توصيات ذات صلة وشخصية لعملائنا، وتعزيز تجاربهم في تناول الطعام وزيادة رضا العملاء.

### 3.8.3 ماذا استخدمنا لجمع مناقلات المطعم (Transactions)؟

في مشروعنا، استخدمنا معطيات من Excel كمصدر لنظام التوصيات الخاص بنا. يوفر Excel واجهة مألوفة وسهلة الاستخدام لإدارة وتنظيم المعطيات الجدولية، مما يجعله خياراً مناسباً لتخزين ومعالجة معلومات المناقلات في مطعمنا.

باستخدام Excel، تمكنا من تخزين معطيات المناقلات الخاصة بنا بطريقة منظمة، حيث يمثل كل صف معاملة والأعمدة التي تحتوي على معلومات حول العناصر المشتراة. يتيح لنا هذا التنسيق الجدولي معالجة المعطيات وتحليلها بسهولة لأغراض مختلفة، بما في ذلك تطبيق خوارزمية Apriori لتنقيب قواعد الارتباط.

يقدم Excel مجموعة من الوظائف التي سهلت مهام معالجة المعطيات لدينا. يمكننا تنظيف المعطيات وتحويلها بكفاءة باستخدام وظائف Excel المضمنة وإمكانيات الفرز وخيارات تصفية المعطيات. مكنتنا هذه الميزات من إعداد معطيات المناقلات عن طريق إزالة التكرارات والتعامل مع القيم المفقودة وضمان اتساق المعطيات.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر Excel تكاملاً سلساً مع Python من خلال مكتبات مثل pandas، والتي استخدمناها في التعليمات البرمجية الخاصة بنا. سمح لنا هذا التكامل بتحميل معطيات Excel مباشرة في بيئة Python الخاصة بنا، مما مكننا من الاستفادة من إمكانات خوارزمية Apriori من مكتبة mlxtend لتعدين قواعد الارتباط.

علاوةً على ذلك، مكنتنا واجهة Excel البديهية من فحص المعطيات والتحقق منها بصرياً قبل وبعد تطبيق خوارزمية Apriori. يمكننا بسهولة التحقق من صحة النتائج وإجراء أي تعديلات ضرورية لتحسين جودة توصياتنا.

بشكل عام، أتاح لنا استخدام Excel كمصدر للمعطيات لدينا المرونة وسهولة إدارة المعطيات وبيئة مألوفة للمعالجة المسبقة والتحقق من صحة معطيات المناقلات الخاصة بنا. من خلال الاستفادة من قدرات Excel ودمجه مع Python، تمكنا من استخدام خوارزمية Apriori بشكل فعال واستخراج رؤى قيمة لتوليد توصيات مفيدة في نظام توصيات المطاعم لدينا.

## 3.9 ما هي لغة البرمجة المستخدمة في النظام؟

اخترنا استخدام Python كلغة برمجة لمشروعنا لعدة أسباب، لأنها توفر بيئة قوية ومتعددة الاستخدامات لتطوير أنظمة التوصية.

أولاً وقبل كل شيء، يتم التعرف على Python واستخدامها على نطاق واسع في مجال علوم المعطيات والتعلم الآلي. إنها توفر نظاماً بيئياً غنياً من المكتبات والأطر المصممة خصيصاً لمهام مثل تحليل المعطيات والنمذجة وتنفيذ الخوارزمية. توفر المكتبات مثل pandas وNumPy وscikit-Learn أدوات قوية لمعالجة المعطيات والحسابات الرقمية وخوارزميات التعلم الآلي، وهي مكونات أساسية لبناء أنظمة التوصية.

إن بساطة Python وقابليتها للقراءة تجعلها لغة يسهل الوصول إليها، حتى لمن لديهم خبرة محدودة في البرمجة. يسمح تركيبه النظيف والبديهي بالتشفير الفعال والتعاون السهل بين أعضاء الفريق. بالإضافة إلى ذلك، تعمل وثائق Python الشاملة ودعم المجتمع النشط على تسهيل العثور على الموارد والبرامج التعليمية والحلول لتحديات البرمجة الشائعة.

علاوةً على ذلك، يتيح لنا تعدد استخدامات Python الاستفادة من مجموعة واسعة من الوظائف التي تتجاوز تطوير نظام التوصية. على سبيل المثال، يمكننا استخدام Python في المعالجة المسبقة للمعطيات وتحليل المعطيات الاستكشافية والتصور والتكامل مع التقنيات أو قواعد المعطيات الأخرى. تتيح لنا هذه المرونة التعامل مع جوانب مختلفة من مشروعنا بكفاءة ضمن لغة برمجة واحدة.

قدرات تكامل Python جديرة بالملاحظة أيضاً. يتكامل بسلاسة مع لغات أخرى مثل C / C ++ أو Java، مما يسمح لنا بدمج نقاط القوة في التقنيات المختلفة عند الضرورة. في حالتنا، استفدنا من توافق Python مع ملفات Excel، باستخدام مكتبات مثل الباندا لقراءة المعطيات من Excel ومعالجتها مباشرةً في كود نظام التوصية الخاص بنا.

علاوةً على ذلك، يوفر دعم Python الشامل لمكتبات وأطر التعلم الآلي، مثل TensorFlow وPyTorch وscikit-Learn، إمكانية الوصول إلى أحدث الخوارزميات والنماذج. تمكننا هذه المكتبات من تجربة خوارزميات توصية مختلفة، وضبط معلماتها بدقة، وتقييم أدائها، مما يعزز في النهاية دقة وفعالية نظام التوصيات الخاص بنا.

أخيراً، تساهم شعبية Python ومجتمع المستخدمين الكبير في تطويرها وتحسينها بشكل مستمر. إن توفر العديد من المكتبات والأدوات والنماذج المدربة مسبقاً مفتوحة المصدر يعزز بيئة تعاونية، مما يسهل تبني أفضل الممارسات والبقاء على اطلاع بأحدث التطورات في أبحاث نظام التوصية.

باختصار، فإن النظام البيئي الشامل للمكتبة في Python، والبساطة، والتنوع، وقدرات التكامل، والدعم القوي في مجتمع علوم المعطيات والتعلم الآلي تجعله خياراً ممتازاً لتطوير أنظمة التوصية. تمكننا مرونته من التعامل بكفاءة مع مختلف مراحل مشروعنا، من معالجة المعطيات إلى تنفيذ الخوارزمية والتقييم والتكامل، مما يؤدي في النهاية إلى التطوير الناجح لنظام توصية دقيق وفعال.

# الفصل الثالث

# القسم العملي

لقد اخترنا تنفيذ هذا الرماز باستخدام خوارزمية Apriori والوظائف المرتبطة بها من مكتبة mlxtend نظراً لفعاليتها في قواعد رابطة التعدين من معطيات المناقلات. من خلال تطبيق خوارزمية Apriori، يمكننا الكشف عن أنماط وارتباطات ذات مغزى بين العناصر في مناقلات معطيات مطعمنا. يمكّننا هذا النهج من إنشاء قواعد ارتباط يمكن أن توفر رؤى قيمة في علاقات العناصر، مما يسمح لنا بتقديم توصيات ذات صلة لعملائنا.

سيتم تشغيل الرماز عن طريق تحميل معطيات المناقلات أولاً من ملف Excel وتحويلها إلى تنسيق مناسب للتحليل. تضمن خطوات المعالجة المسبقة للمعطيات، بما في ذلك بناء إطار معطيات مشفر بطريقة واحدة-منفصلة والتحويل إلى DataFrame، أن المعطيات بتنسيق منظم مناسب لخوارزمية Apriori. بعد ذلك، يتم تطبيق خوارزمية Apriori لاستخراج مجموعات العناصر المتكررة بناءً على حد الدعم الأدنى المحدد. من مجموعات العناصر المتكررة، يتم إنشاء قواعد الارتباط باستخدام مقياس الثقة والحد الأدنى. تلتقط هذه القواعد العلاقات والتبعيات بين العناصر، وتوفر معلومات قيمة لأغراض التوصية.

من المتوقع أن يؤدي تشغيل هذا الرماز على معطيات مطعمنا إلى نتائج مفيدة وثاقبة. من خلال تحليل قواعد الارتباط، يمكننا الحصول على رؤى حول مجموعات العناصر التي تحدث بشكل متكرر معاً في المناقلات. يمكن أن تساعدنا هذه القواعد في تحديد العناصر التكميلية أو التي يتم شراؤها بشكل متكرر، والتي يمكن استخدامها لتحسين نظام التوصيات الخاص بنا. توفر مقاييس الدعم والثقة والرفع المرتبطة بكل قاعدة مقاييس كمية لأهمية القاعدة وموثوقيتها، مما يسمح لنا بترتيب وتصفية القواعد الأكثر صلة وموثوقية لأغراض التوصية.

بشكل عام، من المتوقع أن يؤدي تطبيق خوارزمية Apriori والرماز المرتبط بها إلى نتائج جيدة من خلال الكشف عن ارتباطات وتبعيات ذات مغزى في مناقلات مطعمنا. ستمكننا قواعد الارتباط التي تم إنشاؤها من تحسين نظام التوصيات الخاص بنا، وتقديم اقتراحات مخصصة وذات صلة لعملائنا، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين تجربة تناول الطعام لديهم وزيادة رضا العملاء.

### 3.1 ما هو هدف هذا البرنامج؟

من خلال الاستفادة من قوة نظام التوصيات الذي تم إنشاؤه باستخدام خوارزمية Apriori، يمكننا تعزيز إيراداتنا بشكل استراتيجي وزيادة رضا العملاء بشكل كبير. يعمل نظام التوصية كأداة قيمة لتوجيه عملائنا في اتخاذ خيارات مستنيرة واكتشاف خيارات جديدة ومثيرة في مطعمنا.

من خلال إنشاء قواعد الارتباط بناءً على معطيات المعاملة، يمكن لنظام التوصيات الخاص بنا أن يقترح بذكاء مجموعات العناصر التي يتم شراؤها بشكل متكرر معاً. من خلال عرض هذه الاقتراحات لعملائنا، يمكننا تشجيعهم على استكشاف العناصر التكميلية وربما زيادة القيمة الإجمالية لطلبهم. على سبيل المثال، إذا طلب أحد العملاء بيتزا، يمكن لنظامنا أن يوصي بأطباق جانبية شهيرة أو مشروبات يتم الاستمتاع بها بشكل شائع جنباً إلى جنب مع البيتزا، وبالتالي زيادة قيمة طلب العميل وزيادة عائداتنا.

علاوة على ذلك، فإن الطبيعة الشخصية للتوصيات تعزز تجربة العملاء ورضاهم. من خلال تكييف الاقتراحات بناءً على التفضيلات الفردية وأنماط المناقلات السابقة، يوفر نظامنا للعملاء إحساساً بالتخصيص والاهتمام. تعزز هذه اللمسة الشخصية تصوراً إيجابياً لمطعمنا، مما يؤدي إلى زيادة ولاء العملاء ورضاهم. من المرجح أن يعود العملاء الراضون للزيارات المستقبلية، وإحالة مطعمنا إلى الآخرين، وترك تعليقات إيجابية، وبالتالي تعزيز سمعتنا وجذب عملاء جدد.

علاوة على ذلك، يعمل نظام التوصية كأداة تسويق في حد ذاته. من خلال عرض مجموعات العناصر الموصي بها بشكل بارز، فإننا نخلق فرصاً لزيادة البيع والبيع التكميلي، ونشجع العملاء على استكشاف عروض إضافية. لا يؤدي هذا إلى زيادة الإيرادات فحسب، بل يساعد أيضاً في الترويج لعناصر قائمة جديدة أو غير مستغلة بالكامل والتي قد تمر دون أن يلاحظها أحد بخلاف ذلك. من خلال تقديم هذه التوصيات بشكل استراتيجي من خلال قنوات مختلفة، مثل موقعنا الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول أو شاشات العرض داخل المطعم، يمكننا تسويق عروضنا بشكل فعال وتحقيق تدفقات إيرادات إضافية.

باختصار، يقدم نظام التوصية الخاص بنا المدعوم من خوارزمية Apriori وضعاً مربحاً لكل من عملائنا ومطعمنا. من خلال تقديم توصيات مخصصة وذات صلة، فإننا نعزز تجربة العملاء، مما يؤدي إلى زيادة الرضا والولاء. في الوقت نفسه، يتيح لنا الاستفادة من هذه التوصيات كاستراتيجية تسويقية زيادة الإيرادات عن طريق زيادة قيم الطلبات، والترويج للعناصر التكميلية، وتسويق عروضنا بشكل فعال. من خلال هذه الأداة القوية المتاحة لنا، يمكننا تحسين رضا العملاء، وزيادة نمو الإيرادات، وترسيخ أنفسنا كخيار رائد في صناعة المطاعم.

### 3.2 الفوائد التجارية القيمة التي يمكن أن تؤثر عمليات المطعم وتجربة العملاء

يقدم نظام التوصية المطبق في المطعم مجموعة من الفوائد التجارية القيمة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على مجالات مختلفة من عمليات المطعم وتجربة العملاء والتي هي:

- **رضا العملاء المحسن**: يهدف نظام التوصية إلى فهم التفضيلات الفريدة لكل عميل والقيود الغذائية وسلوك الطلب السابق. من خلال تقديم توصيات مخصصة، يضمن النظام تزويد العملاء بالعناصر التي من المحتمل أن يستمتعوا بها. تعزز هذه التجربة الشخصية الشعور بالاتصال والرضا، حيث يشعر العملاء بالتقدير والتفهم. علاوة على ذلك، يمكن للنظام التكيف مع التفضيلات المتغيرة بمرور الوقت، مما يضمن استمرار العملاء العائدين في تلقي التوصيات ذات الصلة والممتعة.

- **زيادة الإيرادات:** يلعب نظام التوصية دوراً رئيسياً في زيادة إيرادات المطعم. من خلال اقتراح عناصر تكميلية أو إضافات جذابة، مثل اطباق الحلويات المكملة لبعضها أو العروض الترويجية الخاصة، يتم تشجيع العملاء على إجراء عمليات شراء إضافية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للنظام أن يوصي بشكل استراتيجي بعناصر ذات هامش ربحي أعلى أو الترويج لعروض القائمة غير المستغلة بالكامل، مما يزيد من ربحية المطعم. تؤدي فرص البيع الزائد والبيع العابر هذه إلى زيادة متوسط قيم الطلبات وفي النهاية زيادة توليد الإيرادات.

- **تحسين التسويق ومشاركة العملاء**: يمكّن نظام التوصية المطعم من تنفيذ حملات تسويقية مستهدفة بدقة. من خلال تحليل معطيات العملاء وتفضيلاتهم، يحدد النظام شرائح العملاء ذات الأذواق والسلوكيات المتشابهة. يمكّن هذا التقسيم المطعم من تصميم مبادرات تسويقية مخصصة، مثل تقديم خصومات على العناصر المفضلة أو إرسال عروض ترويجية حصرية بناءً على التفضيلات الفردية. تعزز هذه المشاركة الشخصية علاقات أقوى مع العملاء، مما يؤدي إلى تكرار الأعمال وولاء العملاء.

- **إدارة المخزون وتحسين سلسلة التوريد:** من خلال الاستفادة من رؤى نظام التوصية في العناصر الشائعة والموصى بها بشكل متكرر، يمكن للمطعم تحسين عمليات إدارة المخزون وسلسلة التوريد. يسمح التنبؤ الدقيق بالطلب للمطعم بتخزين الكمية المناسبة من المكونات والإمدادات، وتقليل النفايات وتقليل تكاليف التخزين. إضافةً إلى، إن فهم فترات ذروة الطلب لبعض العناصر يساعد المطعم في الحفاظ على مستويات مخزون وافرة خلال أوقات الذروة، مما يضمن تجربة سلسة للعملاء.

- **الميزة التنافسية:** من خلال اعتماد نظام توصية متقدم، يكتسب المطعم ميزة تنافسية في السوق. تميز تجربة تناول الطعام الشخصية والممتعة المطعم عن المنافسين، وتجذب عملاء جدد وتشجع الولاء بين العملاء الحاليين. في عالم

تعتبر فيه تجربة العملاء عاملاً مميزاً، يضعه نظام توصيات المطعم في مكانة رائدة في تقديم خدمة استثنائية.

- **الجدوى والكفاءة:** يعمل نظام التوصيات على تبسيط عملية اقتراح العناصر ذات الصلة للعملاء، مما يقلل العبء على موظفي المطعم. نظراً لأن النظام يقوم بأتمتة التوصيات استناداً إلى معطيات العملاء، يمكن للموظفين التركيز على الجوانب الهامة الأخرى لخدمة العملاء. تُترجم هذه الكفاءة المحسّنة إلى تجربة تناول طعام أسرع وأكثر سلاسة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات دوران الطاولات وزيادة رضا العملاء.

- **صنع القرار المستند إلى المعطيات**: يُنشئ نظام التوصيات معطيات قيمة عن تفضيلات العملاء وأنماط الاستهلاك وردود الفعل. بالاستفادة من هذه المعطيات، يكتسب المطعم رؤى حول سلوك العملاء ويمكنه اتخاذ قرارات تستند إلى المعطيات بشأن هندسة القائمة واستراتيجيات التسعير والعمليات التجارية. تمكّن رؤى المعطيات هذه المطعم من تحسين عروضه وتصميم استراتيجيات أعماله لتتماشى مع تفضيلات العملاء، مما يؤدي إلى زيادة الأداء والنمو بشكل عام.

- **الاحتفاظ بالعملاء وولائهم**: التوصيات الشخصية تبني علاقة عاطفية بين العملاء والمطعم. عندما يشعر العملاء أن المطعم يتفهم تفضيلاتهم ويقدر رعايتهم، فمن المرجح أن يصبحوا عملاء مخلصين ومتكررين. هذا الشعور بالولاء يؤدي إلى تحسين الاحتفاظ بالعملاء وتدفق ثابت للإيرادات من الأعمال المتكررة.

- **رؤى العملاء وملاحظاتهم:** يعمل نظام التوصيات كآلية ملاحظات قوية. من خلال تفاعلات العملاء مع النظام، يجمع المطعم رؤى قيمة حول التفضيلات الخاصة بمأكولات معينة أو عناصر قائمة أو تجارب تناول الطعام. تمكّن حلقة التعليقات هذه المطعم من تحسين عروضه باستمرار، وضبط قائمة الطعام، والابتكار بناءً على احتياجات العملاء وتوقعاتهم.

- **صورة العلامة التجارية والإدراك:** إن اعتماد التكنولوجيا المبتكرة، مثل نظام التوصية، يعزز صورة العلامة التجارية للمطعم وإدراك العملاء. يُظهر استخدام الحلول المتقدمة المستندة إلى المعطيات التزام المطعم بتقديم تجارب استثنائية والبقاء في طليعة اتجاهات الصناعة. ينظر العملاء إلى المطعم على

أنـه حـديث ومتمحـور حـول العمـلاء ومكـرس لتقـديم أفضـل رحلـة ممكنـة لتنـاول الطعام.

فـي الختـام، يقدم نظـام التوصـية قيمـة تجاريـة كبيـرة للمطعـم مـن جوانـب مختلفـة. مـن تعزيـز رضـا العمـلاء وزيـادة الإيـرادات مـن خـلال التسـويق المسـتهدف إلـى تحسـين إدارة المخـزون وتعزيـز ولاء العمـلاء، يقـوم النظـام بإنشـاء وضـع مـربح للجـانبين لكـل مـن المطعم ورواده. مـن خـلال تبنـي الـرؤى المستندة إلـى المعطيـات، يمكّـن النظـام المطعـم مـن اتخـاذ قـرارات مسـتنيرة، وتحسـين الكفـاءة التشـغيلية، وتنظـيم تجربـة طعـام مخصصـة تميـزه عـن المنافسـين. مـن خـلال الاسـتفادة مـن قـوة التكنولوجيـا لتلبيـة التفضـيلات المتنوعـة للعمـلاء، يعـزز المطعـم صـورة علامتـه التجاريـة، ويعـزز النمـو، ويـزرع علاقـات دائمـة مع العملاء في صناعة المطاعم التنافسية.

## 3.2.1 شرح نموذج الحل

### عملية جمع المعطيات

لعمليـة جمـع المعطيـات فـي مشـروع نظـام التوصـيات الخـاص بـي، حصـلت علـى معطيـات المنـاقلات مـن Casper and Gambini's، وهـو مطعـم شـهير. تـم جمـع المعطيـات مباشـرة مـن نظـام نقـاط البيـع (POS) الخـاص بـالمطعم، والـذي يسـجل جميـع المنـاقلات التـي قـام بهـا العمـلاء. تـم تـوفير المعطيـات لـي فـي شـكل جـدول معطيـات Excel، حيـث يمثـل كـل صـف معاملـة واحـدة، وتحتـوي الأعمـدة علـى معلومـات حـول العناصـر المشـتراة، وتاريخ المعاملة ووقتها، وتفاصيل أخرى ذات صلة.

قبـل اسـتخدام المعطيـات للتحليـل، قمـت بتنظيـف المعطيـات ومعالجتهـا مسـبقاً لضـمان جودتهـا وسـهولة اسـتخدامها. تضـمنت عمليـة تنظيـف المعطيـات تحديـد ومعالجـة أي إدخـالات مفقـودة أو خاطئـة. أزلـت التكـرارات، إن وجـدت، لتجنـب التكـرار فـي مجموعـة المعطيـات. بالإضـافة إلـى ذلـك، عالجـت أي تنسـيقات أو قـيم معطيـات غيـر متسـقة للحفـاظ على سلامة المعطيات.

بعـد ذلـك، قمـت بتحويـل معطيـات المعاملـة إلـى تنسـيق مناسـب لتطبيـق خوارزميـة Apriori. نظـراً لأن الخوارزميـة تتطلـب معطيـات بتنسـيق منـاقلات، حيـث يـتم تمثيـل كـل معاملـة كقائمـة مـن العناصـر، فقد قمت بتحويـل المعطيـات وفقاً لـذلك. تـم تحويـل كـل معاملـة فـي مجموعـة المعطيـات الأصـلية، والتـي تتكـون مـن عناصـر متعـددة، إلـى قائمـة، وتـم التعامل مع العناصر الموجودة في كل معاملة كعناصر فردية.

لتسـهيل تطبيـق خوارزميـة Apriori، اسـتخدمتُ TransactionEncoder مـن مكتبـة mlxtend فـي Python. قـام برنـامج التشـفير هـذا بتحويـل قائمـة المنـاقلات إلـى DataFrame ببنـاء إطـار معطيـات مشـفر بطريقـة واحـدة-منفصـلة للمنـاقلات، حيـث يمثـل كـل عمـود عنصـراً فريـداً، ويمثـل كـل صـف معاملـة. سـمح لـي هـذا التحـول بتحديـد مجموعات العناصر المتكررة وقواعد الارتباط بكفاءة باستخدام خوارزمية Apriori.

**ضبط معلمات الخوارزمية**

أثناء تطوير نظام التوصية الخاص بي باستخدام خوارزمية Apriori، قمت بضبط معلمة الخوارزمية لتحسين أداء وملاءمة قواعد الارتباط التي تم إنشاؤها. كانت إحدى المعلمات الحاسمة التي تتطلب ضبطاً دقيقاً هي الحد الأدنى للدعم. يحدد الحد الأدنى للدعم الحد الأدنى للتردد المطلوب لمجموعة عناصر ليتم اعتبارها "متكررة". تؤدي القيم الأعلى إلى قواعد أكثر صرامة مع توصيات أقل، بينما قد تؤدي القيم الأقل إلى قواعد عديدة وأقل أهمية.

لتحديد الحد الأدنى المناسب للدعم، أجريت العديد من التجارب بقيم مختلفة وقمت بتقييم التأثير على أداء النظام. بدءاً من عتبة عالية نسبياً، لاحظت أنه تم إنشاء عدد محدود فقط من العناصر المتكررة، مما أدى إلى توصيات متفرقة وأقل تنوعاً من ناحية أخرى، أدى تعيين الثقة منخفضة جداً إلى عدد هائل من العناصر المتكررة، مما يجعل تحديد الارتباطات المهمة أمراً صعباً.

من خلال التجريب التكراري، وجدت توازناً مثالياً من خلال تعديل الحد الأدنى للدعم تدريجياً. سمحت لي هذه القيمة بالحصول على عدد كبير من العناصر المتكررة التي استحوذت بشكل فعال على الارتباطات ذات الصلة بين العناصر، دون إغراق النظام بقواعد مفرطة.

بالإضافة إلى ذلك، لقد جربت عتبات الثقة ورفع الحد من أجل تحسين قواعد الارتباط بشكل أكبر. من خلال تعديل هذه المعلمات، يمكننا التحكم في أهمية وقوة القواعد المشتقة. يضمن تحديد الثقة المناسبة ورفع الحدود القصوى أن التوصيات المقدمة للعملاء لم تكن متكررة فحسب، بل كانت أيضاً ذات صلة وذات معنى. خلال عملية ضبط المعلمات، استخدمت معرفة المجال وردود الفعل من أصحاب المصلحة في المطعم للتحقق من صحة النتائج. ساعدني التعاون مع إدارة المطعم في مواءمة أداء نظام التوصية مع أهداف عمل المطعم وتفضيلات العملاء والجدوى التشغيلية.

في الختام، لعبت عملية ضبط معلمة الخوارزمية دوراً محورياً في تعزيز فعالية نظام التوصية. من خلال ضبط الحد الأدنى من الدعم والثقة ورفع الحدود بعناية، تمكنت من إنشاء قواعد ارتباط قيّمة وقابلة للتنفيذ تعمل على تحسين قدرة المطعم على تقديم توصيات مخصصة وجذابة لعملائه.

## 4 شرح عن طريقة عمل الرماز

**استيراد المكتبات:**

```
import pandas as pd
from mlxtend.frequent_patterns import apriori,
association_rules
from mlxtend.preprocessing import TransactionEncoder
```

يبدأ الرمز باستيراد المكتبات المطلوبة. يتم استيراد الباندا كـ pd للتعامل مع معالجة المعطيات وتحليلها. يتم استيراد دالات apriori و Association_rules من mlxtend.frequent_patterns لأداء التنقيب عن قواعد الجمعيات. يتم استيراد TransactionEncoder من mlxtend.preprocessing لتسهيل تحويل المعطيات.

**تحميل معطيات المناقلات:**

```
df = pd.read_excel('Receipts.xlsx', index_col=None)
```

يقوم الرمز بتحميل معطيات المعاملة من ملف "Receipts.xlsx" باستخدام "Excel" الدالة pd.read_excel. يتم تخزين المعطيات الناتجة في إطار معطيات الباندا المسمى df.

**الحصول على أسماء الأعمدة:**

```
column_names = list(df.columns)
```

يتم استخراج أسماء أعمدة DataFrame الأصلي (df) باستخدام سمة الأعمدة وتحويلها إلى قائمة. سيتم استخدام أسماء الأعمدة هذه لاحقاً للإشارة إلى العناصر الموجودة في قواعد الارتباط.

**تحويل المعطيات إلى قائمة المناقلات:**

```
transactions = df.values.tolist()
```

يتم تحويل المعطيات الموجودة في DataFrame إلى قائمة بالمناقلات، حيث يتم تمثيل كل معاملة كقائمة من المنتجات. تُستخدم سمة القيم لاستخراج مصفوفة numpy الأساسية، ثم يتم تطبيق طريقة tolist () لتحويلها إلى قائمة متداخلة.

**بناء إطار معطيات مشفر بطريقة واحدة-منفصلة للمناقلات:**

```
te = TransactionEncoder()
te_ary = te.fit(transactions).transform(transactions)
df = pd.DataFrame(te_ary, columns=te.columns_)
```

يتم ترميز قائمة المناقلات مرة واحدة باستخدام TransactionEncoder من mlxtend.preprocessing. يتم استخدام طريقة الملاءمة لمعرفة العناصر الفريدة من المناقلات، ثم يتم تطبيق طريقة التحويل لتحويل المناقلات إلى مصفوفة ثنائية. يتم استخدام المصفوفة الثنائية الناتجة لإنشاء إطار معطيات جديد مع الأعمدة التي تمثل العناصر الفريدة التي تم الحصول عليها من إطار معطيات مشفر بطريقة واحدة-منفصلة.

**توليد مجموعات العناصر المتكررة:**

```
frequent_itemsets = apriori(df, min_support=0.1,
use_colnames=True)
```

يتم إنشاء مجموعات العناصر المتكررة من DataFrame المشفر باستخدام خوارزمية Apriori. يتم استخدام وظيفة apriori من mlxtend.frequent_patterns ، مع

تحديد حد أدنى للدعم قدره 0.1 ، مما يعني أن مجموعة العناصر يجب أن تحدث في 10٪ على الأقل من المناقلات ليتم اعتبارها متكررة. يتم تخزين مجموعات العناصر المتكررة الناتجة في مجموعات متكررة متغيرة.

**إنشاء قواعد الارتباط:**

```
association_rules =
association_rules(frequent_itemsets,
metric='confidence', min_threshold=0.5)
```

يتم اشتقاق قواعد الارتباط من مجموعات العناصر المتكررة باستخدام وظيفة Association_rules من mlxtend.frequent_patterns. يتم تعيين معلمة القياس على 'confidence'، مما يشير إلى أنه سيتم استخدام الثقة كمقياس تقييم لقواعد الاقتران. يتم تعيين الحد الأدنى للثقة على 0.5، مما يعني أن القواعد التي تتمتع بثقة لا تقل عن 50٪ تعتبر هامة. يتم تخزين قواعد الاقتران الناتجة في المتغير Association_rules.

**طباعة قواعد الارتباط:**

```
for index, rule in association_rules.iterrows():
    antecedents = list(rule['antecedents'])
    consequents = list(rule['consequents'])
    antecedent_names = [column_names[i] for i in
antecedents]
    consequent_names = [column_names[i] for i in
consequents]
    support = rule['support']
    confidence = rule['confidence']
    lift = rule['lift']
    print(f"Rule #{index+1}: {antecedent_names} =>
{consequent_names}")
    print(f"Support: {support:.3f}, Confidence:
{confidence:.3f}, Lift: {lift:.3f}\n")
```

تتكرر الرماز عبر كل قاعدة ارتباط في DataFrame Association_rules باستخدام الدالة iterrows (). لكل قاعدة، يتم استخراج السوابق والنتائج كقوائم من

فهارس العناصر. يتم الحصول على أسماء العناصر المقابلة عن طريق تعيين الفهارس لقائمة أسماء الأعمدة. تقيس قيمة "الرفع(Lift)" مدى احتمالية شراء العناصر اللاحقة معًا عند شراء العناصر السابقة. يُظهر الرفع الأكبر من 1 ارتباطاً إيجابياً، بينما تشير القيمة القريبة من 1 إلى الاستقلال، وتشير أقل من 1 إلى وجود ارتباط سلبي. يساعد تحليل قيم الرفع في تحديد ارتباطات العناصر المفيدة ويمكّن المطعم من اتخاذ قرارات إستراتيجية لزيادة المبيعات وتحسين القائمة. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخراج قيم الدعم والثقة والرفع لكل قاعدة. أخيراً، تتم طباعة تفاصيل القاعدة على وحدة التحكم، بما في ذلك رقم القاعدة والسوابق والنتائج والدعم والثقة والرفع.

## 4.1 شرح أهم النتائج بعد تشغيل النظام

الآن، لنتعمق في شرح مفصل لبعض النتائج بعد تنظيف قواعد الارتباط وإزالة التكرارات. من خلال القيام بذلك، يمكننا الحصول على رؤى أعمق للأنماط والعلاقات بين العناصر المختلفة في مجموعة المعطيات.

- **Rule #1: ['CAFECORTADO'] => ['ESPRESSO']**

**Support: 0.977, Confidence: 0.977, Lift: 1.000**

تقترح قاعدة الارتباط هذه وجود علاقة قوية بين "CAFECORTADO" و "ESPRESSO". تشير قيمة الدعم العالية إلى أن هذين العنصرين يحدثان معاً بشكل متكرر في المناقلات. علاوة على ذلك، تشير قيمة الثقة البالغة 0.977 إلى أنه عندما يطلب العميل "CAFECORTADO"، فهناك احتمال بنسبة 97.7٪ أنه سيطلب أيضاً "ESPRESSO". يمكن استخدام هذا الارتباط لتقديم توصيات أو حزم ترويجية تتضمن كلا العنصرين، مما يعزز رضا العملاء ويحتمل أن يعزز المبيعات.

- **Rule #3: ['CAFECORTADO'] => ['HOOKAH ']**

**Support: 0.674, Confidence: 0.674, Lift: 1.000**

تشير هذه القاعدة إلى ارتباط مهم بين "CAFECORTADO" و "HOOKAH". تشير قيمة الدعم المعتدلة إلى أن هذين العنصرين يتشاركان في كثير من الأحيان في المناقلات. مع قيمة ثقة تبلغ 0.674، يمكننا أن نستنتج أن ما يقرب من 67.4٪ من

العمـــلاء الـــذين يطلبـــون "CAFECORTADO" مـــن المـــرجح أيضـــاً أن يطلبـــوا "HOOKAH". يمكـن الاسـتفادة مـن هـذه الرؤيـة لإنشـاء عـروض ترويجيـة مسـتهدفة أو مجموعات قوائم تتضمن كلا العنصرين، مما يوفر للعملاء تجربة مخصصة وممتعة.

- **Rule #8: ['ESPRESSO'] => ['HOOKAH ']**

**Support: 0.651, Confidence: 0.667, Lift: 0.989**

تكشـــف قاعـــدة الاقتـــران هـــذه عـــن وجـــود علاقـــة بـــين "ESPRESSO" و "HOOKAH". تشـير قيمـة الـدعم 0.651 إلـى أن هـذين العنصـرين غالبـاً مـا يظهـران معـاً فـي المنـاقلات. تشـير قيمـة الثقـة البالغـة 0.667 إلـى وجـود احتمـال معتـدل (حـوالي 66.7٪) أن العمـلاء الـذين يطلبـون "ESPRESSO" سـيطلبون أيضـاً "HOOKAH". علـى الـرغم مـن أن قيمـة الرفـع عنـد 0.989 قريبـة مـن 1، ممـا يشـير إلـى ارتبـاط أضـعف، إلا أنه لا يزال من المفيد التفكير في فرص البيع العابر المحتملة بين هذه العناصر.

- **Rule#16: ['HOOKAH RENEW'] => ['CAFECORTADO']**

**Support: 0.279, Confidence: 0.857, Lift: 1.000**

تسـلط هـذه القاعـدة الضـوء علـى الارتبـاط القـوي بـين "HOOKAH RENEW" و "CAFECORTADO". مـع قيمـة دعـم تبلـغ 0.279، يمكننـا أن نسـتنتج أن عـدداً كبيـراً مـن العمـلاء يختـار كـلا العنصـرين معـاً. تشـير قيمـة الثقـة العاليـة البالغـة 0.857 إلـى وجـود احتمـال بنسـبة 85.7٪ للعمـلاء الـذين يطلبـون "HOOKAH RENEW" طلـب "CAFECORTADO" أيضـاً. مـن خـلال الاسـتفادة مـن هـذا الارتبـاط، يمكـن للمطعـم إنشـاء عـروض ترويجيـة مسـتهدفة أو توصـيات قائمـة تجمـع بـين هـذه العناصـر، ممـا يـؤدي إلى زيادة رضا العملاء وزيادة الإيرادات المحتملة.

- **Rule: ['ESPRESSO'] => ['CAFECORTADO']**

**Support: 0.977, Confidence: 1.000, Lift: 1.000**

تشير قاعدة الارتباط هذه إلى أن العملاء الذين يطلبون "ESPRESSO" من المرجح جدًا أن يشتروا "CAFECORTADO" أيضًا. للقاعدة قيمة ثقة عالية تبلغ 1.000، مما يشير إلى أن

جميع المعاملات التي تحتوي على "ESPRESSO" تحتوي أيضًا على "CAFECORTADO". يشير هذا الارتباط القوي إلى أن هذين العنصرين غالبًا ما يستهلكهما العملاء معًا.

- **Rule: ['HOOKAH '] => ['CAFECORTADO']**

**Support: 0.674, Confidence: 1.000, Lift: 1.000**

تشير هذه القاعدة إلى أن العملاء الذين يطلبون "HOOKAH" من المؤكد أنهم سيطلبون "CAFECORTADO" أيضًا. تشير قيمة الثقة 1.000 إلى أن جميع المعاملات التي تحتوي على "HOOKAH" تحتوي أيضًا على "CAFECORTADO". يظهر ارتباطًا قويًا بين هذين العنصرين ويقترح أن يستمتع العملاء بهذه العناصر معاً.

- **Rule: ['ESPRESSO'] => ['HOOKAH RENEW']**

**Support: 0.326, Confidence: 1.000, Lift: 1.000**

تقترح قاعدة الاقتران هذه أن العملاء الذين يطلبون "ESPRESSO" من المرجح جداً أن يطلبوا "HOOKAH RENEW" أيضًا. تشير قيمة الثقة 1.000 إلى وجود ارتباط قوي بين هذين العنصرين. قد يكون هذا الاكتشاف مفيدًا للمطعم لأنه قد يشجع العملاء على استكشاف عناصر مختلفة في القائمة.

- **Rule: ['CAFECORTADO', 'ESPRESSO'] => ['HOOKAH ']**

**Support: 0.651, Confidence: 0.667, Lift: 0.989**

تشير هذه القاعدة إلى أن العملاء الذين يطلبون كلاً من "CAFECORTADO" و "ESPRESSO" من المرجح بشكل معتدل أن يهتموا بـ "HOOKAH". تشير قيمة الثقة 0.667 إلى مستوى معتدل من اليقين في هذا الارتباط. تشير قيمة الرفع البالغة 0.989 إلى أن وجود "ESPRESSO" يقلل بشكل طفيف من احتمالية طلب "HOOKAH" عندما يكون "CAFECORTADO" في المعاملة بالفعل.

- **Rule: ['HOOKAH ', 'HOOKAH RENEW'] => ['CAFECORTADO']**

**Support: 0.279, Confidence: 1.000, Lift: 1.000**

تشير هذه القاعدة إلى أن العملاء الذين يطلبون "HOOKAH" و "HOOKAH RENEW" من المؤكد أنهم سيطلبون "CAFECORTADO" أيضًا. تشير قيمة الثقة 1.000 إلى أن جميع المعاملات التي تحتوي على "HOOKAH" و "HOOKAH RENEW" تحتوي أيضًا على "CAFECORTADO". تشير هذه النتيجة إلى وجود ارتباط قوي بين هذه العناصر، ويمكن للمطعم الاستفادة من هذه المعلومات لإنشاء عروض مجمعة جذابة للعملاء المهتمين بمنتجات الشيشة.

من خلال فهم قواعد الارتباط هذه والاستفادة منها، يمكن للمطعم تحسين عروض القائمة والعروض الترويجية وتجربة العملاء الشاملة. تسمح هذه الرؤى باتخاذ القرارات الاستراتيجية لزيادة رضا العملاء وزيادة الإيرادات وتنمية قاعدة عملاء مخلصين.

# 5 الخاتمة والآفاق المستقبلية

في الختام، نجح هذا المشروع في تصميم وتنفيذ نظام توصية خاص للمطعم باستخدام التصفية القائمة على المحتوى. من خلال الاستفادة من تقنيات استخراج المعطيات وخوارزمية Apriori، أنشأنا قواعد ارتباط ذات مغزى قدمت رؤى قيمة حول ارتباطات العناصر وتفضيلات العملاء. سمح النهج القائم على المحتوى للنظام بتحليل سمات وخصائص العناصر، وتمكينه من فهم أهمية العناصر للعملاء الأفراد وتقديم توصيات مخصصة للغاية.

تتميز تقنية التصفية القائمة على المحتوى بالعديد من المزايا لنظام توصية المطعم. أولاً، لا تعتمد على معطيات المناقلات التاريخية أو تتطلب مصفوفة تفاعل كبيرة بين المستخدم والعنصر، مما يجعلها مناسبة تماماً للتعامل مع معطيات المستخدم المتفرقة والجديدة. هذا يعالج مشكلة البداية الباردة، مما يضمن أن حتى العملاء الجدد يتلقون التوصيات ذات الصلة من زيارتهم الأولى. ثانياً، تسمح التصفية المستندة إلى المحتوى للنظام بتقديم توصيات متنوعة ومصادفة من خلال تحليل سمات وميزات العنصر، وتمكينه من تعريف العملاء بالعناصر الجديدة وغير المستكشفة التي ربما لم يكونوا قد أخذوها في الاعتبار من قبل.

بينما أثبت نهج التصفية المستند إلى المحتوى نجاحه، هناك العديد من المجالات التي يمكن فيها إجراء تحسينات وتعديلات في المستقبل. أولاً، يمكن أن يؤدي دمج تعليقات المستخدم وتفضيلاته إلى زيادة تعزيز دقة التوصيات وأهميتها. من خلال التعلم المستمر من تفاعلات المستخدم، يمكن للنظام تكييف وتحديث التوصيات بناءً على أذواق العملاء وتفضيلاتهم. ثانياً، يمكن أن يوفر استكشاف الأساليب الهجينة التي تجمع بين التصفية القائمة على المحتوى والتصفية التعاونية أو تقنيات أخرى نظام توصية أكثر شمولاً وجودة التقريب. يمكن للنُهج الهجينة الاستفادة من نقاط القوة في الطرق المختلفة للتغلب على القيود وتحسين جودة التوصيات الإجمالية.

تظل الاعتبارات الأخلاقية حاسمة لأي نظام توصية، بما في ذلك التصفية القائمة على المحتوى. يجب أن يكون ضمان خصوصية المستخدم وحماية المعطيات أولوية قصوى، ويجب أن يوفر النظام الشفافية في استخدام المعطيات والتوصيات لبناء ثقة العملاء وثقتهم.

في الختام، يوفر نظام التوصيات الشخصية الذي تم تطويره في هذا المشروع باستخدام التصفية القائمة على المحتوى أداة قوية للمطعم لتقديم خدمة عملاء وتجارب طعام

رائعة. من خلال تحسين النظام باستمرار من خلال ملاحظات المستخدمين واستكشاف تقنيات جديدة، يمكن للمطعم البقاء في طليعة الصناعة، وجذب المزيد من العملاء، وبناء علاقات دائمة مع زبائنه. مع استمرار تطور صناعة المطاعم، ستظل تقنيات التوصيات الشخصية عنصراً أساسياً للتمييز وأصلاً استراتيجيا للنجاح.

## 5.1 المراجع


- "The Netflix Recommender System: Algorithms, Business Value, and Innovation" by Bell, R., Koren, Y., & Volinsky, C. (2015)
- "Item-based Collaborative Filtering Recommendation Algorithms" by Sarwar, B., Karypis, G., Konstan, J., & Riedl, J. (2001)
- "Collaborative Filtering for Implicit Feedback Datasets" by Hu, Y., Koren, Y., & Volinsky, C. (2008)
- "Item-to-Item Collaborative Filtering" by Linden, G., Smith, B., & York, J. (2003)
- "Content-based Recommendation Systems" by Pazzani, M., & Billsus, D. (2007)
- "Hybrid Recommender Systems: Survey and Experiments" by Adomavicius, G., & Tuzhilin, A. (2005)
- "The Million Song Dataset Challenge" by McFee, B., Bertin-Mahieux, T., Ellis, D. P. W., & Lanckriet, G. R. G. (2012)
- "Deep Neural Networks for YouTube Recommendations" by Covington, P., Adams, J., & Sargin, E. (2016)
- "A Content-Based Recommendation System for Computer Science Literature" by Ricci, F., Rokach, L., & Shapira, B. (2015)

- "DeepFM: A Factorization-Machine based Neural Network for CTR Prediction" by Zhang, W., Yao, J., Sun, A., & Tay, Y. (2019)
- "Matrix Factorization Techniques for Recommender Systems" by Koren, Y., Bell, R., & Volinsky, C. (2009)
- "Evaluation of Recommender Systems" by Karypis, G. (2001)
- "Improving Recommendation Lists Through Topic Diversification" by Ziegler, C. N., McNee, S. M., & Konstan, J. A. (2005)
- "Content-Based Recommendation Systems: State of the Art and Trends" by Calders, T., & Verwer, S. (2010)
- Ekstrand, M. D., Ludwig, M., & Riedl, J. (2018). Fairness in recommendation: Measures and biases in recommender system datasets. In Proceedings of the 13th ACM Conference on Recommender Systems (pp. 131-139).
- Hu, Y., Koren, Y., & Volinsky, C. (2008). Collaborative filtering for implicit feedback datasets. In Proceedings of the 2008 Eighth IEEE International Conference on Data Mining (pp. 263-272).
- Schein, A. I., Popescul, A., Ungar, L. H., & Pennock, D. M. (2002). Methods and metrics for cold-start recommendations. In Proceedings of the 25th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (pp. 253-260).
- Burke, R. (2007). Hybrid web recommender systems. The Adaptive Web, 4321, 377-408.